



## **TECHNISCHES BLATT**

08/12/2025




Horizontale Ausklinkfräse mit manuellem Vorschub. Rechtwinklige Fräsbearbeitung 90°. Schnellwechselvorrichtung der Fräseinheit und Hebelsteuerung. Kratzfester Arbeitstisch und Arbeitsbereich mit Vollraumschutz.

# **TECHNISCHES BLATT**

08/12/2025





# Schnellwerkzeugwechse

Der Wechsel des Fräsaggregats erfolgt manuell und schnell über Hebel.



#### Revolveranschlag

Der manuelle Revolveranschlag mit 6 Positionen ermöglicht das Einstellen von 6 verschiedenen Maßen und daher die schnelle Positionierung des Werkstücks, um die Zykluszeiten zu reduzieren. Der Revolveranschlag kann manuell auch höhenverstellt werden.




#### Werkzeugmagazin

Das Werkzeugmagazin für die geordnete und geschützte Unterbringung der Fräsaggregate befindet sich im Untergestell. Durch die seitliche Position wird die Entnahme erleichtert.



#### Spanneinrichtungen

Die Maschine verfügt über eine horizontale und eine vertikale manuell verstellbare pneumatische Spanneinrichtung, die die korrekte Einspannung des Profils gewährleisten.



## Profilauflage-Rollenbahn (Optioneel)

Ermöglicht eine einwandfreie Positionierung in der Maschine und sicheren Halt des Profils im Bearbeitungsbereich. Gleitrollen erleichtern die Handhabung der Profile.









#### LILLIPUT 290 M / PROFESSIONELLE AUSKLINKFRÄSEN

| TECHNISCHE DATEN  |                   |
|---|-------------------|
| Selbstbremsender Motor (kW)                                 | 1,1               |
| Werkzeugdrehzahl (U/min.)                                   | 2.800             |
| Verfahrweg (mm)   | 290               |
| Spannbereich (mm)   | 190 x 110         |
| Horizontale und vertikale Spanneinrichtung, Verfahrweg (mm) | 8                 |
| Revolver-Tiefenanschlag mit 6 Positionen                    | •                 |
| Fräseraufnahmerohr (mm)                                     | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Fräser max. (mm)  | Ø = 140           |
| Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion                | •                 |
| Untergestell mit Werkzeugmagazin und Späneaustrag           | •                 |

 $\textbf{Enthalten} \bullet \qquad \textbf{Verfügbar} \, \bigcirc$