




## **SPIN 4**

Professionelle  
Transportwagen



Der Haspelwagen mit Bremse und Dichtungsführung gewährleistet ein einwandfreies Abrollen der Dichtung. Mit Schnellwechselsystem für Dichtungsrollen.



### Spulenhalter

Ein verstellbares und ausziehbares Spulenhaltersystem mit ermöglicht die Anpassung an die verschiedenen Spulengrößen und -typen, die aufgenommen werden sollen.



### Kupplung für Spulensperre

Die Haspel mit Kupplung kompensiert die Abwicklungsphase ohne jegliche Missgeschicke.



### Lenkrollen

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

**SPIN 4 / PROFESSIONELLE TRANSPORTWAGEN****TECHNISCHE DATEN**

|   |       |
|---|-------|
| Minstdurchmesser der Spulenöffnung (mm)               | 110   |
| Max. Spulendurchmesser (mm)                           | 720   |
| Max. Spulenbreite (mm)                                | 250   |
| Kupplung für Spulendrehung                            | ●     |
| Anzahl der abnehmbaren Spulen (je nach Modell)        | 4     |
| Klemmvorrichtung für Tür-/Fensterelement mit Kupplung | ●     |
| 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)               | Ø=125 |
| Länge (mm)  | 825   |
| Breite (mm)   | 970   |
| Höhe (mm)   | 1.520 |
| Max. Tragkraft (kg)                                   | 60    |
| Gewicht (kg)  | 44    |

Enthalten ● Verfügbar ○