

## Transit KA

Professionelle  
Transportwagen



Kommissionswagen für den Transport und die Lagerung von Flügeln. Die Rollen an der Basis von jedem Fach erleichtern das Handling von schweren und sehr großen Fensterelementen.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Kontaktflächen

Alle seitlichen und unteren Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



### Rollenbahn zum Gleiten der Türen und Fenster

Eine fest installierte Rollenbahn sorgt dafür, dass sich der Rahmen dank auf Stangen gelagerter Rollen waagerecht verschieben lässt und so für Leichtläufigkeit und Beweglichkeit sorgt.



### Lenkrollen

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

## TRANSIT KA / PROFESSIONELLE TRANSPORTWAGEN

## TIEFE (JE NACH MODELL)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| TRANSIT KA 6-100 mm (mm)  | 995   |
| TRANSIT KA 10-100 mm (mm) | 1.540 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (mm) | 2.220 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (mm)  | 1.010 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (mm) | 1.840 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (mm) | 2.670 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (mm)  | 1.160 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (mm) | 2.140 |

## TECHNISCHE DATEN

|   |                 |
|---|-----------------|
| Anzahl der Unterteilungen (je nach Modell)    | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Breite der Unterteilung (mm) (je nach Modell) | 100 - 130 - 160 |
| Fächertiefe (mm)                              | 980             |
| Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet   | ●               |
| Vorrüstung für Laufschiene K-Rail             | ●               |
| Untergestell mit Rollenbahn                   | ●               |
| Handgriff zum Verfahren                       | ●               |
| 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)       | Ø = 150         |

## GEWICHT (JE NACH MODELL)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 95  |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 90  |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 100 |

## MAX. TRAGKRAFT (JE NACH MODELL)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

Enthalten ● Verfügbar ○