# TRANSIT KT

TRANSPORTWAGEN




Kommissionswagen für den Transport und die Lagerung von Rahmen und fertigen Fenstern und Türen.
Untergestell mit Rollenbahn für ein einfaches Handling großer und schwerer Fensterelemente.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Seitliche Kontaktflächen

Alle Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



## Rollenbahn zum Gleiten der Türen und Fenster

Eine fest installierte Rollenbahn sorgt dafür, dass sich der Rahmen dank auf Stangen gelagerter Rollen waagerecht verschieben lässt und so für Leichtläufigkeit und Beweglichkeit sorgt.



## Lenkrollen

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **TRANSIT KT** / TRANSPORTWAGEN

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Anzahl der Unterteilungen (je nach Modell) | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Breite der Unterteilung (mm) (je nach Modell) | 100 - 130 - 160 |
| Fächertiefe (mm) | 1.160 |
| Vorrüstung für Laufschiene K-Rail | ● |
| Untergestell mit Rollenbahn | ● |
| Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet | ● |
| Handgriff zum Verfahren | ● |
| 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm) | Ø = 150 |

## GEWICHT (JE NACH MODELL)

| | |
|---|---|
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg) | 100 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 190 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 230 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg) | 95 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 225 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg) | 105 |

## MAX. TRAGKRAFT (JE NACH MODELL)

| | |
|---|---|
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg) | 600 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 670 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 710 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 675 |

Enthalten ● Verfügbar ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.