

ITACA PLUS

Ensambladoras para
cerramientos de aluminio



Ensambladora para cerrar ángulos de perfiles de aluminio para puertas, ventanas y fachadas. Se regula fácilmente gracias a la traslación de las unidades de punzonado. Los bloqueos de los cuchillos están dotados de desenganche rápido e imanes para evitar que caigan. Dotada de lectura digital del movimiento de los cabezales de ensamblaje y de la hoquilla de referencia de los perfiles. Las regulaciones son más fáciles gracias a la facilidad de lectura de la pantalla.

ITACA PLUS / ENSAMBLADORAS PARA CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

Presión nominal (bar)	7
Presión max (bar)	10
Fuerza de punzonado máx (kgp)	3.500
Carrera de los punzones (mm)	12
Carrera de la contra morsa (mm)	120
Altura máx. de punzonado (mm)	120
Campo lateral de regulación (mm)	40

DIMENSIÓN Y PESO

Dimensiones producto AxHxL (mm)	1.150 x 880 x 750
Dimensiones embalaje AxHxL (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
Peso (kg)	480

ACCESORIOS (sin Cuchillos)

Contra morsa de aluminio de 30 mm	1
Brazos de soporte	2
Cuchillos Standard 3 mm	○
Cuchillos Standard 5 mm	○
Cuchillos Standard 7 mm	○
Contra morsa Standard 20 mm	○
Contra morsa standard 30 mm	○
Set cuchillos	○
Cuchillos especiales	○
Contra morsa especial	○
Mesas de soporte	○

Incluido ● Disponible ○