

## M-S 300

Tronzadoras monocabezal



Tronzadora con una unidad de corte ascendente para efectuar cortes a 90°, 45° (a la derecha y a la izquierda) y en angulaciones intermedias.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Zona de corte

La sólida superficie de apoyo horizontal de hierro fundido, con la correspondiente escuadra vertical rígidamente acoplada a la misma, constituye el área de bloqueo de la pieza, que se caracteriza por una notable superficie de apoyo que permite el bloqueo óptimo de las piezas a mecanizar.



### Hoja

La tronzadora está equipada con una hoja de metal duro de 300 mm, montada en un sistema de avance con accionamiento manual.



### Mordazas

La máquina cuenta con un grupo de mordazas horizontales y verticales que, en la versión S, son accionadas neumáticamente, mientras que en la versión M son accionadas manualmente.

## M-S 300 / TRONZADORAS MONOCABEZAL

## DISCO


De metal duro (mm)

 $\varnothing = 300$ 


## AVANCE DISCO

Manual

## DIAGRAMA DE CORTE



## INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE



Regulación mecánica de los ángulos intermedios

## PROTECCIÓN ZONA CORTE

Local con mando manual

## SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Manual

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**POSICIONAMIENTO PERFIL**

Tope de referencia de la pieza manual

**BLOQUEO DE LA PIEZA**

Mordaza vertical manual o neumática (según el modelo)



Mordaza horizontal manual

**MOTOR**

Motor trifásico autofrenante



Tiempo de intervención del freno (s)



Potencia (kW)



Incluido ● Disponible ○