



MACH1

Ensambladoras para
cerramientos de aluminio



Chaflanadora neumática para el prensado de grandes perfiles y fachadas estructuradas con elevados requisitos de calidad. Sus mayores puntos fuertes son: la facilidad de configuración y uso, con tiempos mínimos de preparación y ajuste; la extrema robustez de la estructura, que proporciona una gran precisión de procesamiento; la elevada fuerza de prensado la proporciona un cilindro de fuelle de gran volumen que no requiere mantenimiento.

**MACH1 / ENSAMBLADORAS PARA CERRAMIENTOS DE ALUMINIO****CARACTERÍSTICAS**

Presión nominal (bar)	7
Conexión eléctrica estándar	230V / 1~ / 50Hz
Fuerza de punzonado máx (kN)	70
Fuerza de punzonado máx (kg)	7.000
Altura máx. de punzonado (mm)	140 ; 200

DIMENSIÓN Y PESO

Dimensiones embalaje AxHxL (mm)	1.100 x 950 x 1.230
Peso (kg)	550

ACCESORIOS

Contra morsa standard 30 mm	<input checked="" type="radio"/>
Contra morsa de aluminio de 8 mm	<input checked="" type="radio"/>
Contrapresión autorregulable	<input type="radio"/>
Brazos de soporte	2
Par de cuchillas estándar de 3 mm	<input checked="" type="radio"/>
Par de cuchillas estándar de 4 mm	<input checked="" type="radio"/>
Par de cuchillas estándar de 7 mm	<input checked="" type="radio"/>
Par de cuchillas estándar de 5 mm	<input type="radio"/>
Par de cuchillas estándar de 8 mm	<input type="radio"/>
Par de cuchillas estándar de 10 mm	<input type="radio"/>
Cuchillas estándar ajustables de 3 mm para offset de la cámara de 5 ÷ 15 mm	<input checked="" type="radio"/>
Cuchillas estándar ajustables de 3 mm para offset de la cámara de 15 ÷ 35 mm	<input type="radio"/>
Cuchillas especiales para offset de la cámara de 5 ÷ 15 mm	<input type="radio"/>
Cuchillas especiales para offset de la cámara de 15 ÷ 35 mm	<input type="radio"/>

Incluido ● Disponible ○