
ROTOLIMA

LIMADORAS PARA ALUMINIO



Limadora de disco para aluminio con corte en las dos superficies. Está equipada con goniómetro y tope. Plano de apoyo perfil antirrayas.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Protección del disco

El área de mecanizado, protegida mediante cubierta de policarbonato transparente, garantiza la protección del operador.



Interruptor termomagnético

La protección del motor para evitar sobrecalentamientos y preservar su integridad está garantizada por la presencia del interruptor termomagnético.



Patas ajustables

Patas de goma a tal fin garantizan el apoyo en el suelo de la máquina. Además, permiten ser reguladas en altura para adaptarse mejor a la superficie de apoyo del suelo.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROTOLIMA / LIMADORAS PARA ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS	
Motor (kW)	0,75
Velocidad de la herramienta (rev/mín)	700
Diámetro disco lima (mm)	250
Peso neto (kg)	90
Disco lima de acero	●

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.