



Transit KT

Carros profesionales



Carro para el transporte y el almacenaje de marcos y cerramientos acabados. La base de apoyo está equipada con rodillos que facilitan el desplazamiento de las piezas pesadas o de grandes dimensiones.



Superficies de contacto laterales

Todas las superficies de contacto están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza la integridad de las superficies en las fases de alojamiento.



Mesa de rodillos de deslizamiento de cerramiento

Una mesa de rodillos fija permite la traslación horizontal del marco, gracias a rodillos montados sobre vástago que garantizan deslizamiento y facilidad de movimiento.



Ruedas giratorias

Cuentan con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.


TRANSIT KT / CARROS PROFESIONALES
CARACTERÍSTICAS

Número de compartimientos (según el modelo)	5 - 6 - 10 - 15
Ancho compartimiento (mm) (según el modelo)	100 - 130 - 160
Profundidad compartimientos (mm)	1.160
Preparación para riel K-Rail	●
Base con mesa de rodillos	●
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando	●
Manilla para el desplazamiento	●
4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm)	Ø = 150

PESO (SEGÚN EL MODELO)

TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	100
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	190
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	230
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	160
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	95
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	225
TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	160
TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	105

CAPACIDAD MÁXIMA (SEGÚN EL MODELO)

TRANSIT KT 10-100 mm (kg)	740
TRANSIT KT 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KT 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-130 mm (kg)	740
TRANSIT KT 15-130 mm (kg)	670
TRANSIT KT 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KT 10-160 mm (kg)	710
TRANSIT KT 15-100 mm (kg)	675

Incluido ● Disponible ○