







Carro para el transporte y el almacenaje de vidrios y paneles en las líneas de montaje.



08/12/2025





Compartimentación

El carro dispone de compartimentación doble que permite un elevado incremento de la cantidad de piezas transportables y además un importante ahorro en términos de espacio ocupado.



Superficies de contacto

Todas las superficies laterales e inferiores de contacto están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza la integridad de las superficies en las fases de alojamiento.



Ruedas giratorias

Cuenta con 4 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









TRANSIT YP / CARROS PROFESIONALES

CARACTERÍSTICAS	
Profundidad compartimiento (mm)	999
Base (mm)	1.240 x 1.010
Apoyo vertical, altura (mm)	1.305
Número de compartimientos	10 x 2
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando	•
Amplia base de apoyo	•
Manilla para el desplazamiento	•
4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm)	Ø = 125
Peso (kg)	85
Capacidad máxima (kg)	500

Incluido ● Disponible ○