



# **ITACA SOLUTION**

Sertisseuses pour  
menuiseries en aluminium



Sertisseuse pour fermer les angles des profilés en aluminium pour portes, fenêtres et façades. La machine est gérée par un système électronique en mesure d'enregistrer, pour chaque profilé, les coordonnées de sertissage. Ces informations sont nécessaires au système de gestion pour le positionnement automatique de la fourche de référence des profilés et des outils de sertissage. Fourche et outils se placent automatiquement au simple rappel du profilé sur lequel on doit travailler. Les couteaux sont universels, pour tous les profilés. En cas de besoin de remplacement d'un outil, c'est le système qui le communique à l'opérateur.

**ITACA SOLUTION / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM****CARACTÉRISTIQUES**

Pression nominale (bar)	7
Pression maximale (bar)	10
Force max. de sertissage (kgp)	3.500
Course opérationnelle des couteaux (mm)	10,5
Course opérationnelle. du contre-support (mm)	120
Hauteur max. de sertissage (mm)	120
Plage latérale (mm)	40

**DIMENSIONS ET POIDS**

Encombrement LxHxW (mm)	900 x 1.400 x 950
Dimensions emballage LxHxW (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
Poids (Kg)	480

**ACCESSOIRES (couteaux Non Fournis)**

Contre-support en aluminium 30 mm	1
Bras de support profils	2
Couteaux standard 3 mm	<input type="radio"/>
Couteaux standard 5 mm	<input type="radio"/>
Couteaux standard 8 mm	<input type="radio"/>
Contre-support standard 20 mm	<input type="radio"/>
Contre-support standard 30 mm	<input type="radio"/>
Set de couteaux	<input type="radio"/>
Set de couteaux spéciaux	<input type="radio"/>
Contre-support spécial	<input type="radio"/>
Tables de support	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○