



TRANSIT KA

Chariots professionnels



Chariot pour le transport et le stockage d'ouvrants. L'aménagement de chaque casier est équipé de rouleaux pour faciliter la manutention des pièces volumineuses ou de grandes dimensions.



Roues pivotantes

Équipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.



Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact latérales et inférieures sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



Convoyeur à rouleau de coulissement huisserie

Un convoyeur à rouleau fixe permet la translation horizontale du cadre grâce à des galets montés sur une tige qui assurent le glissement et un déplacement aisé.

TRANSIT KA / CHARIOTS PROFESSIONNELS
CARACTÉRISTIQUES

Profondeur (selon le modèle) (mm)	995 ; 1.010 ; 1.160 ; 1.540 ; 1.840 ; 2.140 ; 2.220 ; 2.670
Surfaces de contact recouvertes de PVC souple	●
Profondeur des casiers (mm)	980
Pré-équipement pour rail K-RAIL	●
Nombre de casiers et largeur en fonction du modèle	●
Plateau avec chemin d'aménagement	●
Poignée de transport	●
4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein (mm)	Ø = 150

POIDS (SELON LE MODÈLE)

TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	100
TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	150
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	215
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	90
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	155
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	220
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	95
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	180

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM (SELON LE MODÈLE)

TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	750
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	685
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	745
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	680
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	720

Inclus ● Disponible ○