# TRANSIT **KT**

CHARIOTS




Chariot pour le transport et le stockage de châssis et de menuiseries finis. Le plateau d’appui est équipé de rouleaux pour faciliter la manutention des pièces volumineuses ou de grandes dimensions.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Surfaces de contact latérales

Toutes les surfaces de contact sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



## Convoyeur à rouleau de coulissement huisserie

Un convoyeur à rouleau fixe permet la translation horizontale du cadre grâce à des galets montés sur une tige qui assurent le glissement et un déplacement aisé.



## Roues pivotantes

Équipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **TRANSIT KT** / CHARIOTS

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Nombre de casiers (suivant le modèle) | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Largeur du casier (mm) (suivant le modèle) | 100 - 130 - 160 |
| Profondeur des casiers (mm) | 1.160 |
| Pré-équipement pour rail K-RAIL | ● |
| Plateau avec chemin d'amenage | ● |
| Surfaces de contact recouvertes de PVC souple | ● |
| Poignée de transport | ● |
| 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein (mm) | Ø = 150 |

### POIDS (SELON LE MODÈLE)

| | |
|---|---|
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg) | 100 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 190 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 230 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg) | 95 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 225 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg) | 105 |

### CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM (SELON LE MODÈLE)

| | |
|---|---|
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg) | 600 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 670 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 710 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 675 |

Inclus ● Disponible ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.