

18/11/2025



Centre de coupe CNC à 3 axes commandés de manière totalement automatique, conçu pour la coupe de profilés en aluminium, PVC et alliages légers en général. V-CUT part de la barre en profilé extrudé pour effectuer automatiquement le chargement, la coupe et le déchargement de listes de coupe prédéfinies et optimisées. Configuré pour l'exécution de coupes avec des angles compris entre 45° et 135° ou bien entre 22°30' et 157°30'.

18/11/2025





Magasin de chargement

Magasin de chargement à pas de pèlerin prévu pour le positionnement automatique des barres, en mesure d'abriter des profilés affichant des longueurs allant d'un minimum de 3 mètres à un maximum de 7 mètres. Capacité de chargement : 7 barres à un pas de 240 mm. Poids maximum pouvant être chargé : 500 Kg.




Module de coupe

Tronçonneuse monotête frontale avec mouvement d'avance oléopneumatique, dotée d'une lame de 550 mm affichant un vaste secteur de coupe : de 45° à 135° ou de 22°30 à 157°30' (suivant le modèle). Le réglage des angles de coupe est entièrement automatisé et géré par commande numérique.



Positionnement des barres

Précis et extrêmement rapide, le système de positionnement des barres comprend une pince de serrage du profil. Le réglage de la position est automatique par CN.



Magasin de déchargement

Magasin de déchargement et de stockage des pièces finies de grande capacité, disponible en deux versions : pour des pièces jusqu'à 4 m de long et, alternativement, pour des pièces jusqu'à 7,5 m de long.



Cabine d'insonorisation (Optionnel)

L'unité de coupe peut être entièrement protégée par une cabine d'insonorisation intégrale. Cette protection permet une réduction significative du bruit et l'application d'un système d'aspiration des fumées, ce qui améliore sensiblement la qualité de l'environnement de travail.



Imprimante d'étiquettes (Optionnel)

L'imprimante industrielle d'étiquettes permet d'identifier chaque profil coupé avec les caractéristiques d'identification de la liste de coupe. En outre, l'impression du code à barres permet d'identifier facilement le profil lui-même, ce qui est particulièrement utile pour les étapes d'usinage ultérieures sur les centres d'usinage ou les chaînes de montage assisté.




Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





V-CUT / CENTRES DE COUPE CNC

LAYOUT



- Module de stockage pour pièces de 2500 mm (standard)
 Module de stockage pour pièces de 4000 mm (optionnel)
- 3. Tapis de transfert copeaux et morceaux au bidon de collecte (optionnel)

Les dimensions d'encombrement peuvent varier en fonction de la configuration du produit.

COURSES DES AXES	
AXE U (positionnement de la barre) (mm)	7.000
AXE V (positionnement transversal pince) (mm)	138
AXE W (positionnement vertical de la pince) (mm)	138
AXE X (extracteur) (mm)	1.200
AXE B (angle de la lame) (selon la version)	45° ÷ 135° ; 22°30′ ÷ 157°30′

CAPACITÉ D'USINAGE	
Longueur max. stockable (mm)	7.000
Longueur de coupe théorique minimum (mm)	0
Longueur maximum déchargeable en automatique (mm)	2.500

UNITÉ DE COUPE	
Diamètre lame carbure (mm)	Ø = 550
Avance oléopneumatique de la lame	•
Prédisposition pour aspirateur copeaux	•

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO)


Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.





19/11/2025

DIAGRAMME DE COUPE



INCLINAISON UNITÉ DE COUPE





Réglage électronique des angles intermédiaires

FONCTIONS

Tapis de transfert copeaux et morceaux au bidon de collecte Caransporteur d'évacuation des copeaux et profilés		
Transporteur d'évacuation des copeaux et profilés	Tapis de transfert copeaux et morceaux au bidon de collecte	0
	Transporteur d'évacuation des copeaux et profilés	•
Coupe et séparation de la pièce directement à partir de la barre	Coupe et séparation de la pièce directement à partir de la barre	•

POSITIONNEMENT DU PROFILÉ

Positionnement / évacuation automatiques	•
Alimentateur de chargement jusqu'à 7.000 mm avec pince à 2 axes contrôlés	•





19/11/2025

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

Enceinte métallique de protection sur trois côtés

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Système de lubrification minimale à l'huile

SERRAGE DE LA PIÈCE

Étaux verticaux pneumatiques	3
Étau supplémentaire pour profilés de taille réduite	0
Réducteur de pression des étaux avec manomètre	•
Dimension minimale profil usinable sans étau supplémentaire (mm)	30 X 30 (*)
(*) donnée à titre indicatif à vérifier suite à l'analyse des profilés et usinages spécifiques	

MOTEUR

Puissance du moteur de la lame « triphasée » (kW)

3

PC INDUSTRIEL INTERFACE HOMME-MACHINE (STANDARD)

Contrôle numérique-PC avec processeur I3 (dual core)

Carte graphique

Afficheur graphique ACL à matrice active 15" - couleurs

Clavier et souris

Inclus

Disponible

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO)

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.