



## **MODULE BENCH**

Arbeitstische für  
manuelle Montage



Großer, ausziehbarer Montagetisch mit modularem Aufbau für die Montage von Fenstern, Türen und Fassadenteilen. Der Montagetisch ist mit drei unterschiedlichen Arbeitsflächen ausgestattet: eine mit weichem PVC-Überzug für die Montagearbeiten, eine mit hartem PVC-Überzug für die Drehung und eine Rollenbahn für den Transport innerhalb der Fertigungslinie.



**Versenkbare Platte**

Die per Knopfdruck bedienbare und mit Rollen versehene ausziehbare Platte ermöglicht die Verbindung des Tisches mit der Produktionslinie und kann so gekippt werden, dass die Bewegungen des Bedieners bei den Montagearbeiten nicht behindert werden.



**Auflageflächen aus weichem rutschfestem PVC**

Die Auflagefläche aus weichem PVC weist bei den Montagearbeiten einen hohen Reibungskoeffizienten auf.



**Erweiterung:**

Die Module Bench kann von 1.300 mm bis 2.500 mm ausgezogen werden und lässt sich mit einem Sperrhebel in jede beliebige Stellung bringen, was eine große Vielseitigkeit mit sich bringt. Für die Bearbeitung von kleinen Rahmen kann die Mitteltraverse auch von Hand platziert werden.



**Rollenbahn**

Die Rollenbahn ermöglicht die Beförderung der Türen und Fenster entlang der Montagelinie mit geringem Kraftaufwand für den Bediener.



**Auflageflächen aus Hart-PVC als Reibungsschutz**

Die Auflagefläche aus Hart-PVC als Reibungsschutz sorgt für einen niedrigen Reibungskoeffizienten, der die Drehbewegungen der Türen und Fenster erleichtert.



**MODULE BENCH / ARBEITSTISCHE FÜR MANUELLE MONTAGE****ARBEITSFLÄCHEN**

|   |       |
|---|-------|
| Versenkbare Rollenbahn, rechts oder links   | ●     |
| Möglichkeit des pneumatischen Wechsels zwischen den Arbeitsflächen (Fläche mit Rollen, weichem PVC, hartem kratzfesten PVC) | ●     |
| Länge der weichen PVC-Arbeitsfläche (mm)  | 4.000 |
| Länge der harten kratzfesten PVC-Arbeitsfläche (mm)   | 4.000 |
| Länge der Rollenbahn (mm)   | 4.000 |
| Länge der ausgeklappten Rollenbahn (mm)   | 4.600 |
| Länge der versenkbaren Rollenbahn (mm)  | 600   |

**TECHNISCHE DATEN**

|  |               |
|--|---------------|
| Verlängerbar in der Breite (mm) mit mittiger beweglicher Auflage | 1.300 ÷ 2.500 |
| Höhe (mm)  | 900           |
| Luftverbrauch (l/min)  | 50            |
| Max. Tragkraft (kg)  | 800           |
| Gewicht (kg)   | 550           |

Enthalten ● Verfügbar ○