




Phantomatic T3 Star

Bearbeitungszentrum mit
Schutzkabine



Bearbeitungszentrum mit 4 CNC-gesteuerten Achsen zur Bearbeitung von Profilstäben oder Teilen aus Aluminium, PVC, NE-Metallen und Stahl bis 3 mm. Die Maschine verfügt über einen Werkzeugwechsler mit 4, in dem 2 Winkelköpfe und ein Scheibenfräser für die 5-Seitenbearbeitung am Werkstück untergebracht werden können. Der drehbare Arbeitstisch (CNC-Achse) ermöglicht außerdem die Bearbeitung von beliebigen Winkeln zwischen -90° und $+90^{\circ}$. Auf den beiden Winkelköpfen können Winkeleinheiten mit zwei Ausgängen in der 0° -Position des Arbeitstisches bearbeitet werden. Alle CNC-Achsen sind Absolut-Achsen und erfordern beim Neustart der Maschine keine Nullsetzung.




Kipptisch

Der Kipptisch mit numerischer Steuerung können Drehungen von - 90° bis + 90° einschließlich Zwischenwinkeln ausführen. Diese Lösung ermöglicht die Bearbeitung von Stahl-, Aluminium- und PVC-Profilen mit einem Höchstmaß an Geschwindigkeit und Präzision, ohne dass das Werkstück manuell gedreht werden muss oder Winkelaggregate zum Einsatz kommen, da die Kraft der Frässpindel unter allen Arbeitsbedingungen voll genutzt wird.



Bedieneroberfläche

Mit der neuen Version der Steuerung mit hängender Bedieneroberfläche kann der Bediener den Bildschirm aus jeder Position einsehen, dank der Möglichkeit, den Monitor auf der vertikalen Achse drehen zu können. Die Bedienerchnittstelle hat ein 15"-Touchscreen-Display, das über alle notwendigen USB-Anschlüsse für die Verbindungen mit dem PC und der numerischen Steuerung von fern verfügt. Außerdem besitzt sie eine Bedientafel, Maus und Tastatur, sowie Anschlüsse für ein Barcodelesegerät und eine Fernsteuerung. Ist mit einem vorderen USB-Anschluss für den Datenaustausch ausgestattet.




Pneumatische Anschläge

In der Maschine sind robuste Anschläge angebracht, die dem Stab als Referenz dienen und rechts und links angeordnet sind. Jeder, von einem pneumatischen Zylinder betätigte Anschlag ist versenkbar und wird von der Maschinen-Software automatisch entsprechend den durchzuführenden Bearbeitungsvorgängen gewählt.




Frässpindel - T -

Die 5,5 kW Frässpindel auf S1 (und auf Wunsch eine 7,5 kW Frässpindel auf S1) mit hohem Drehmoment eignet sich für schwere Bearbeitungen wie sie in der Industrie üblich sind.



Werkzeugmagazin

Das neue, kreisrunde Werkzeugaufnahmemagazin ermöglicht eine platzsparende Positionierung in der Maschine, wenn große Pressprofile verarbeitet werden, und erlaubt zudem einen sehr schnellen Werkzeugwechsel. Der Blechschutzdeckel gewährleistet höchsten Schutz für die Werkzeugaufnahmekegel gegen Späne und Schläge. Das Magazin kann bis zu 4 (8 auf Anfrage) Werkzeugaufnahmen mit entsprechenden Werkzeugen aufnehmen, die nach dem Ermessen des Bedieners konfigurierbar sind.



Spanneinrichtungen

Die Spanneinrichtungen verfügen über eine automatische Positionierung über die X-Achse. So können alle Spanneinrichtungen sehr einfach zum Einspannen des Profils positioniert werden. Die Positionsangabe und die Überprüfung der ordnungsgemäßen Positionierung erfolgt über NC, wobei die Informationen direkt auf dem Überwachungsbildschirm angezeigt werden.





PHANTOMATIC T3 STAR / BEARBEITUNGSZENTRUM MIT SCHUTZKABINE

LAYOUT



Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

ACHSEN-VERFAHRWEGE

| | |
|----------------------|-------|
| X-ACHSE (längs) (mm) | 4.300 |
| Y-ACHSE (quer) (mm) | 270 |

FRÄSSPINDEL

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Max. Leistung auf S1 (kW) | 5,5 |
| Max. Leistung auf S1 (kW) (optional) | 7,5 |
| Max. Drehzahl (U/min.) | 20.000 |
| Werkzeugaufnahmekonus | HSK - 63F |

AUTOMATISCHES WERKZEUGMAGAZIN

| | |
|--|-------------------------|
| Max. Anzahl der Werkzeuge im Magazin | 4 standard ; 8 optional |
| Anzahl der im Magazin einfügbaren Winkelköpfe | 2 |
| Max. im Magazin einsetzbarer Sägeblattdurchmesser (mm) | Ø = 180 |



FUNKTIONEN

| | |
|--|---|
| Mehrschritt-Bearbeitung Basis - bis zu 5 Schritten | ● |
| Automatische Mehrschritt-Bearbeitungssteuerung | ○ |
| Übermaßbearbeitung, bis auf das doppelte Maß der Nennlänge auf X (kann nur aktiviert werden, wenn zwei Referenzanschläge vorhanden sind) | ○ |
| Mehrstück-Bearbeitung auf Y | ○ |
| Werkstückdrehung für 4-Seiten-Bearbeitung | ○ |
| Mehrwerkstück-Betrieb (kann nur aktiviert werden, wenn zwei Referenzanschläge vorhanden sind) | ○ |


BEARBEITBARE PROFILSEITEN

| | |
|---|-----------|
| Mit Winkeleinheit (Profiloberseite, Seiten und Stirnseiten) | 2 + 2 |
| Mit Sägeblatt (Profiloberseite, Seiten und Stirnseiten) | 1 + 2 + 2 |
| Mit direktem Werkzeug (Profiloberseite und Seiten) | 3 |

ARBEITSBEREICH

1F = Bearbeitung an 1 Seite

5F = Bearbeitung an 5 Seiten



| PHANTOMATIC T3 STAR | A | B | C | D | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Profil innerhalb des Standard-Bearbeitungsbereichs | 60 | 130 | 232 | 50 | 3.150 | 210 | 215 | 3.150 | 210 | 160 |
| Durchlaufendes Profil (max. Breite) | 60 | 130 | 232 | 50 | 3.150 | 200 | 80 | 3.150 | 200 | 80 |
| Durchlaufendes Profil (max. Höhe) | 60 | 130 | 232 | 50 | 3.150 | 140 | 120 | 3.150 | 140 | 120 |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |

**MÖGLICHKEIT ZUM GEWINDEBOHREN (mit Gewindebohrer In Aluminium Und Mit Durchgangsbohrung)**

Mit Ausgleicher

M8

PROFILPOSITIONIERUNG

Linker Referenzanschlag mit pneumatischer Bewegung

●

STÜCKEINSPANNUNG

Max. Anzahl der pneumatischen Spanneinrichtungen

4

Standardanzahl der pneumatischen Spanneinrichtungen

4

SICHERHEITS- UND SCHUTZVORRICHTUNGEN

Vollschutzkabine der Maschine

●

Enthalten ● Verfügbar ○