



## **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025



Der Haspelwagen mit Bremse und Dichtungsführung gewährleistet ein einwandfreies Abrollen der Dichtung. Mit Schnellwechselsystem für Dichtungsrollen.



## **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025




### **Spulenhalter**

Ein verstellbares und ausziehbares Spulenhaltersystem mit ermöglicht die Anpassung an die verschiedenen Spulengrößen und -typen, die aufgenommen werden sollen.



# Kupplung für Spulensperre

Die Haspel mit Kupplung kompensiert die Abwicklungsphase ohne jegliche Missgeschicke.



### Lenkrollen

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.











#### SPIN 4 / PROFESSIONELLE TRANSPORTWAGEN

TECHNISCHE DATEN	
Mindestdurchmesser der Spulenöffnung (mm)	110
Max. Spulendurchmesser (mm)	720
Max. Spulenbreite (mm)	250
Kupplung für Spulendrehung	•
Anzahl der abnehmbaren Spulen (je nach Modell)	4
Klemmvorrichtung für Tür-/Fensterelement mit Kupplung	•
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)	Ø=125
Länge (mm)	825
Breite (mm)	970
Höhe (mm)	1.520
Max. Tragkraft (kg)	60
Gewicht (kg)	44

Enthalten ● Verfügbar ○