

SPIN 4

Professionelle
Transportwagen



Der Haspelwagen mit Bremse und Dichtungsführung gewährleistet ein einwandfreies Abrollen der Dichtung. Mit Schnellwechselsystem für Dichtungsrollen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Spulenhalter

Ein verstellbares und ausziehbares Spulenhaltersystem mit ermöglicht die Anpassung an die verschiedenen Spulengrößen und -typen, die aufgenommen werden sollen.



Kupplung für Spulensperre

Die Haspel mit Kupplung kompensiert die Abwicklungsphase ohne jegliche Missgeschicke.



Lenkketten

2 feste und 2 Lenkketten mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in den Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

SPIN 4 / PROFESSIONELLE TRANSPORTWAGEN

TECHNISCHE DATEN

Mindestdurchmesser der Spulenöffnung (mm)	110
Max. Spulendurchmesser (mm)	720
Max. Spulenbreite (mm)	250
Kupplung für Spulendrehung	●
Anzahl der abnehmbaren Spulen (je nach Modell)	4
Klemmvorrichtung für Tür-/Fensterelement mit Kupplung	●
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)	Ø=125
Länge (mm)	825
Breite (mm)	970
Höhe (mm)	1.520
Max. Tragkraft (kg)	60
Gewicht (kg)	44

Enthalten ● Verfügbar ○