

Centre d'usinage CNC à 4 axes contrôlés conçu pour l'usinage de barres et de pièces en aluminium, PVC, alliages légers ou acier. Il prévoit deux modes de fonctionnement : le premier permet l'usinage de barres jusqu'à 7 m de long dans une seule zone et le second, en mode pendulaire, permet l'usinage de plusieurs pièces dans deux zones d'usinage autonomes. Tous les axes CNC sont absolus et n'ont pas besoin d'une remise à zéro au redémarrage de la machine. La machine, en version HP, est équipée de deux axes supplémentaires qui, en mode pendulaire, permettent le positionnement des étaux et des butées de référence en temps masqué pendant le fonctionnement du mandrin dans le champ d'usinage opposé. Le 4e axe permet à l'électrobroche de tourner à CN de -120° à +120° sur l'axe horizontal, pour exécuter des usinages sur la face supérieure et sur les faces latérales du profil. Le chariot aménagé sur l'axe X est équipé d'un magasin outils à 12 postes, en mesure d'abriter un renvoi d'angle et une fraise-disque de façon à pouvoir exécuter des usinages sur les 5 faces de la pièce. La table de travail mobile facilite le chargement et le déchargement de la pièce et augmente considérablement la section usinable sur l'axe Y.

1

# **FICHE TECHNIQUE**

06/11/2025





#### Électrotête 4 axes -S-

L'électrobroche de 8,5 Kw en S1 à couple élevé permet l'exécution d'usinages lourds typiques du secteur industriel. Une électrobroche de 10,5 kW avec encodeur, disponible en option, permet un taraudage rigide. La rotation de l'électrobroche le long de l'axe B permet d'effectuer des usinages sur les 3 faces du profilé, sans devoir le repositionner.



# Mode pendulaire dynamique

Le mode d'usinage innovant permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine lors des phases de chargement et de déchargement des pièces à usiner. Le système permet, dans les deux zones d'usinage distinctes et indépendantes, de charger/décharger simultanément les pièces extrudées d'un côté et d'usiner des pièces de longueurs et/ou de codes différents de l'autre côté.



#### **Version HP**

Comet possède deux modes de fonctionnement : une seule zone d'usinage pour les barres de 7 m de long maximum ou deux zones d'usinage indépendantes en mode pendulaire. La machine en version HP, munie de 2 axes supplémentaires pour le positionnement des étaux et des butées de référence, permet le positionnement des étaux en temps masqué durant le fonctionnement en mode pendulaire.



#### Positionneur des étaux

Les groupes étaux sont positionnés par deux axes, H et P, à contrôle numérique, parallèles à l'axe X, avec butée de référence à bord. Cette solution permet de positionner les butées tout le long de la machine, ce qui permet d'usiner en mode multipièce avec une profilé pour chaque paire d'étaux. Par ailleurs, le positionnement des étaux a lieu indépendamment des conditions de travail du mandrin (axe X).



#### Interface opérateur

La possibilité de faire pivoter le moniteur sur l'axe vertical permet à l'opérateur de voir l'écran depuis n'importe quelle position. L'interface opérateur utilise un écran tactile de 24", format 16:9, mode portrait, doté des connecteurs USB nécessaires pour se connecter à distance avec un PC et la CNC. Elle utilise également un clavier et une souris et est prédisposée pour la connexion d'un lecteur de code-barres et du clavier à distance.



#### Magasin outils

Le magasin porte-outils, intégré à l'axe X, en dessous de l'électrobroche et en position arrière par rapport à celle-ci, permet de réduire considérablement la durée requise pour l'opération de changement d'outil. Cette fonction s'avère particulièrement utile pour les usinages en début et en fin de barre extrudée : en effet, le magasin et l'électrobroche se déplaçant à la même vitesse dans les postes correspondants, toute course en direction du magasin est ainsi évitée.



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com


The right to make technical alterations is reserved.





#### **COMET S6 HP / CENTRES D'USINAGE CNC**

#### LAYOUT



Hauteur machine (extension maximum axe Z) (mm)

2.590

Les dimensions d'encombrement peuvent varier en fonction de la configuration du produit.

- Transporteur d'évacuation et bac à copeaux (optionnel)
   Couverture (optionnel)
   Dispositif d'aspiration des fumées (optionnel)

AXE Z (vertical) (mm)

Hauteur machine avec couverture supérieure (mm)

2.710

450

| COURSES DES AXES                                    |               |
|---|---------------|
| AXE X (longitudinal) (mm)                           | 7.660         |
| AXE Y (transversal) (mm)                            | 1.000         |
| AXE A (rotation sur l'axe horizontal électrobroche) | -120° ÷ +120° |

| ÉLECTROBROCHE  |           |
|--|-----------|
| Puissance maximum en S1 (kW)   | 8,5       |
| Puissance maximum en S6 (60%) (kW)   | 10        |
| Électrobroche pilotée sur 4 axes avec possibilité d'interpolation simultanée | •         |
| Refroidissement par échangeur thermique                                      | •         |
| Encliquetage automatique du porte-outil                                      | •         |
| Cône porte-outil   | HSK - 63F |
| Vitesse maximum (tours/min)  | 24.000    |
|  |           |

1 + 2 + 2

3





## **FACES USINABLES** Avec outil droit (face supérieure et faces latérales) Avec unité de renvoi d'angle (faces latérales et extrémités du profil) 2 + 2Avec outil lame (face supérieure, faces latérales et têtes)

#### CAPACITÉ D'USINAGE

# 1F = Usinage d'1 face 5F = Usinage de 5 faces Z1 X1

| COMET S6 HP               |      | A  | В   | С  | D   | E   | F   | X1    | Y1  | <b>Z1</b> | X2    | Y2  | Z2  |
|---------------------------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----------|-------|-----|-----|
| monopièce                 |      | 60 | 130 | 50 | 245 | 100 | 250 | 6.880 | 300 | 215       | 6.880 | 250 | 215 |
| pendulaire<br>asymétrique | gche | 60 | 130 | 50 | 245 | 100 | 250 | 3.250 | 300 | 215       | 3.120 | 250 | 215 |
| pendulaire<br>asymétrique | drte | 60 | 130 | 50 | 245 | 100 | 250 | 2.785 | 300 | 215       | 2.645 | 250 | 215 |
| pendulaire<br>symétrique  | gche | 60 | 130 | 50 | 245 | 100 | 250 | 2.970 | 300 | 215       | 2.840 | 250 | 215 |
| pendulaire<br>symétrique  | drte | 60 | 130 | 50 | 245 | 100 | 250 | 3.065 | 300 | 215       | 2.925 | 250 | 215 |

Dimensions en mm

L'application d'un renvoi d'angle réduit la capacité d'usinage en Z à 190 mm

### CAPACITÉ DE TARAUDAGE (avec Mâle Sur Aluminium Et Orifice Débouchant)

| Rigide (en option) | M10 |
|--------------------|-----|
| Avec compensateur  | M8  |

#### SERRAGE DE LA PIÈCE

| Nombre maximum d'étaux pneumatiques  | 12 |
|--|----|
| Nombre standard d'étaux pneumatiques   | 8  |
| Nombre maximum d'étaux par zone  | 6  |
| Positionnement automatique des étaux et des butées de référence de la pièce par les axes indépendants H et P | •  |

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO)

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.





# **FICHE TECHNIQUE**

06/11/2025

| MAGASIN OUTILS AUTOMATIQUE À BORD DU CHARIOT               |     |
|--|-----|
| Longueur maximum de l'outil stockable dans le magasin (mm) | 190 |
| Nombre maximum d'outils dans le magasin                    | 12  |
|  |     |

# Fonctionnement en mode pendulaire dynamique Fonctionnement en mode pièces multiples Rotation pièce pour usinage sur 4 faces Usinage pièces multiples en Y Usinage hors des dimensions standards, jusqu'à deux fois la longueur nominale maximale en X Usinage en multipas base - jusqu'à 5 pas Gestion automatique usinage en multipas

Inclus lacktriangle Disponible  $\odot$