



MACH1

Sertisseuses pour
menuiseries en aluminium



Sertisseuse pneumatique pour le pressage de profilés de grandes dimensions et de façades structurées, avec des exigences de qualité élevées. Ses principaux atouts sont les suivants : la facilité de configuration et d'utilisation, avec des temps d'outillage et de réglage minimes ; l'extrême robustesse de la structure, qui permet une grande précision d'usinage ; la force de pressage élevée est fournie par un vérin à soufflet de grand volume et sans entretien.


MACH1 / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM
CARACTÉRISTIQUES

Pression nominale (bar)	7
Branchement électrique standard	230V / 1~ / 50Hz
Force max. de sertissage (kN)	70
Force max. de sertissage (kg)	7.000
Hauteur max. de sertissage (mm)	140 ; 200

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions emballage LxHxW (mm)	1.100 x 950 x 1.230
Poids (Kg)	550

ACCESSOIRES

Contre-support standard 30 mm	<input checked="" type="radio"/>
Contre-support en aluminium 8 mm	<input checked="" type="radio"/>
Contre-cale auto-régulant	<input type="radio"/>
Bras de support profils	2
Paire de couteaux standard 3 mm	<input checked="" type="radio"/>
Paire de couteaux standard 4 mm	<input checked="" type="radio"/>
Paire de couteaux standard 7 mm	<input checked="" type="radio"/>
Paire de couteaux standard 5 mm	<input type="radio"/>
Paire de couteaux standard 8 mm	<input type="radio"/>
Paire de couteaux standard 10 mm	<input type="radio"/>
Couteaux standard réglables 3 mm pour un décalage de la chambre de 5 à 15 mm	<input checked="" type="radio"/>
Couteaux standard réglables 3 mm pour un décalage de la chambre de 15 à 35 mm	<input type="radio"/>
Couteaux spéciaux pour déport fixe 5 ÷ 15 mm	<input type="radio"/>
Couteaux spéciaux pour déport fixe 15 ÷ 35 mm	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○