



**MG**

Aspirateurs professionnels



La gamme d'aspirateurs à chariots et silencieux MG comprend des modèles dimensionnés pour toutes les exigences de nettoyage de l'environnement de travail et pour l'évacuation correcte des copeaux d'aluminium et de PVC. Les caractéristiques de chaque modèle sont identifiées par son abréviation. Le numéro indique la taille de l'aspirateur ; les lettres ont la signification suivante :

- V : système d'aspiration avec ventilateur pour les besoins à débit élevé ;
- VP : système d'aspiration avec ventilateur et démarrage automatique directement à partir de la machine ;
- T : système d'aspiration à turbine pour les besoins à hauteur d'élévation élevée ;
- TP : système d'aspiration avec turbine et démarrage automatique directement à partir de la machine.

Les modèles dotés de démarrage automatique disposent d'une alimentation autonome à partir du réseau ; un système spécial de connexion à l'API de la machine permet de les actionner sur la base du cycle de travail. Les autres modèles peuvent être alimentés directement par le tableau électrique de la machine, si elle est prévue à cet effet, et sont actionnés par l'API à travers la fourniture d'énergie électrique. Alternativement, ils peuvent être connectés au réseau électrique et démarrés manuellement. Tous les modèles sont silencieux et aptes au fonctionnement continu. Elles sont équipées de filtre antistatique approprié à l'aspiration des copeaux d'aluminium, d'acier et de PVC, d'un système vibratoire de nettoyage du filtre et d'un réservoir de collecte à décrochage rapide installé sur roues, pour une élimination simple et rapide du matériau aspiré.



### Embout d'aspiration

Le système d'aspiration est équipé d'une bouche d'aspiration tangentielle en fonte d'aluminium, disponible en diamètre 100 mm ou 160 mm (selon le modèle). L'entrée tangentielle permet une séparation optimale des débris de l'air, en réduisant la maintenance, la consommation d'énergie et en améliorant l'efficacité globale. Le système se connecte, par l'intermédiaire d'un tuyau en plastique avec renfort métallique, aux prédispositions d'aspiration présentes sur les machines de coupe, les centres de coupe et les centres d'usinage.



### Réservoir de récupération

Le matériel aspiré est déposé dans un récipient spécifique en acier à décrochage rapide et monté sur 4 roues, qui permet d'éliminer rapidement et facilement les copeaux générés pendant les usinages.



### Roues pivotantes

Le châssis de support est équipé de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, qui assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement. Le blocage des roues avec frein permet de les fixer de manière stable à proximité des différentes zones d'usinage.



### Unité d'aspiration

Selon les modèles, les aspirateurs peuvent être équipés de groupes d'aspiration en aluminium coulé du type turbine à canal latéral pour répondre aux exigences de hauteur d'élévation élevée, ou d'électroventilateurs centrifuges pour satisfaire les besoins de débits supérieurs. Dans les deux cas, le rotor est fixé directement sur l'arbre moteur, qui est donc dépourvu de systèmes de transmission : ceci réduit l'usure des composants et les besoins de maintenance qui en découlent.



### Unité de filtration

La chambre filtrante en acier peut contenir un sac filtrant en polyester destiné à protéger l'unité d'aspiration. Cela garantit une retenue efficace de la poussière et la pureté de l'air sortant, grâce à une large surface et à une grande efficacité de filtration. Un système de nettoyage automatique est présent, comprenant un dispositif secoue-filtre vibrant grâce à un moteur pneumatique qui facilite son nettoyage et optimise la durée de vie et les performances du filtre.




**CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE**

|  | MG2-V | MG2-T | MG2-TP | MG4-V | MG4-VP | MG8-T | MG8-TP |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Moteur à ventilateur   | ●     |       |        | ●     | ●      |       |        |
| Moteur à turbine   |       | ●     | ●      |       |        | ●     | ●      |
| Diamètre bouche d'aspiration (mm)                            | 100   | 100   | 100    | 160   | 160    | 160   | 160    |
| Nombre de bouches d'aspiration                               | 1     | 1     | 1      | 1     | 1      | 1     | 1      |
| Capacité réservoir (l)                                       | 100   | 100   | 100    | 160   | 160    | 160   | 160    |
| Diamètre réservoir (mm)                                      | 460   | 460   | 460    | 570   | 570    | 570   | 570    |
| Portée (m³/h)  | 1.200 | 310   | 310    | 1.400 | 1.400  | 550   | 550    |
| Dépression (mbar)  | 25    | 200   | 200    | 30    | 30     | 320   | 320    |
| Puissance moteur (kW)  | 1,5   | 2,2   | 2,2    | 2,2   | 2,2    | 5,5   | 5,5    |
| Tours moteur (tours/min)                                     | 2.900 | 2.900 | 2.900  | 2.900 | 2.900  | 2.900 | 2.900  |
| Poids (kg)   | 100   | 110   | 110    | 125   | 125    | 190   | 190    |
| Filtre sac   | ●     | ●     | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      |
| Système vibratoire de nettoyage du filtre                    | ●     | ●     | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      |
| Démarrage automatique par alimentation directe de la machine | ●     | ●     |        | ●     |        | ●     |        |
| Démarrage automatique depuis la machine                      |       |       | ●      |       | ●      |       | ●      |
| Kit lance d'aspiration inclus                                |       | ●     | ●      |       |        | ●     | ●      |
| Nettoyage manuel zone d'usinage                              |       | ●     |        |       |        | ●     |        |



**MODÈLES CONSEILLÉS**

|             | MG2-V<br>+ kit Ø70 | MG2-V<br>+ kit Ø100 | MG4-V<br>+ kit Ø70 | MG4-V<br>+ kit Ø100 |
|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| FIX         |                    |                     |                    | ●                   |
| SCA         |                    | ●                   |                    | ○                   |
| SCA MINI    | ●                  |                     |                    |                     |
| VEGA        |                    | ●                   |                    | ○                   |
| MSP 400-350 | ●                  |                     |                    |                     |

● modèle conseillé ○ modèle alternatif

|                         | MG4-VP<br>+ kit Ø70 | MG4-VP<br>+ kit Ø100 | MG4-VP<br>+ kit Ø70-100 | MG4-VP<br>+ kit Ø120 | MG8-TP<br>+ kit Ø70 | MG8-TP<br>+ kit Ø100 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| VEGAMILL                |                     |                      |                         |                      |                     | ●                    |
| COMPOUND CUT            |                     |                      |                         |                      | ●                   |                      |
| PRECISION RS            |                     |                      |                         |                      |                     | ●                    |
| PRECISION T2 - TS2 - C2 | ●                   |                      |                         |                      |                     |                      |
| CLASSIC E               | ●                   |                      |                         |                      |                     |                      |
| RADIAL 550              | ●                   |                      |                         |                      |                     |                      |
| NORMA E                 | ●                   |                      |                         |                      |                     |                      |
| V-CUT                   | ●                   |                      |                         |                      |                     |                      |
| VEGAMATIC               | ●                   |                      |                         |                      |                     |                      |
| VEGAPACK                |                     |                      | ●                       |                      |                     |                      |
| AUTOMATICA ER           |                     | ●                    |                         |                      |                     |                      |
| SCA/E                   |                     | ●                    |                         |                      |                     |                      |
| MOD-END RIFILA          |                     |                      |                         | ●                    |                     |                      |

● modèle conseillé



**MODÈLES CONSEILLÉS**

| <b>Nettoyage manuel zone d'usinage</b> | <b>MG2-T<br/>+ kit A</b> | <b>MG8-T<br/>+ kit A</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| QUADRA                                 |                          | ●                        |
| VEGAMILL                               |                          | ●                        |
| SATELLITE                              |                          | ●                        |
| DIAMANT                                |                          | ●                        |
| COMET T6 - T5                          |                          | ●                        |
| COMET T4 - T3                          | ●                        |                          |
| PHANTOMATIC X6                         |                          | ●                        |
| PHANTOMATIC X4 - T - M                 | ●                        |                          |
| COMPOUND CUT                           | ●                        |                          |
| PRECISION RS                           | ●                        |                          |
| PRECISION T2 - TS2 - C2                | ●                        |                          |
| CLASSIC E                              | ●                        |                          |
| RADIAL 550                             | ●                        |                          |
| NORMA E                                | ●                        |                          |
| TWIN FERRO                             | ●                        |                          |
| V-CUT                                  | ●                        |                          |
| VEGAMATIC                              | ●                        |                          |
| VEGAPACK                               | ●                        |                          |
| AUTOMATICA ER                          | ●                        |                          |
| SCA/E                                  | ●                        |                          |
| FIX                                    | ●                        |                          |
| SCA                                    | ●                        |                          |
| SCA MINI                               | ●                        |                          |
| VEGA                                   | ●                        |                          |
| MSP 400-350                            | ●                        |                          |
| MOD-END RIFILA                         | ●                        |                          |

● modèle conseillé

Inclus ● Disponible ○