



## *Itaca Plus*

Cianfrinatrici per  
serramenti in alluminio



Cianfrinatrice per chiudere angoli di profilati in alluminio per porte, finestre, e facciate. Facile da regolare grazie alla traslazione delle unità di punzonatura. I blocchi coltelli sono dotati di sgancio rapido e calamite per evitare la caduta degli stessi. Dotata di lettura digitale dello spostamento delle teste di cianfrinatura e della forcina di riferimento dei profilati. Le regolazioni sono semplificate dalla facilità di lettura del display.

**ITACA PLUS / CIANFRINATRICI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO****CARATTERISTICHE**

Pressione nominale (bar)	7
Pressione max (bar)	10
Forza max di cianfrinatura (kgp)	3.500
Corsa dei coltelli (mm)	12
Corsa della contropinta (mm)	120
Altezza max di cianfrinatura (mm)	120
Campo laterale di regolazione (mm)	40

**DIMENSIONI E PESO**

Dimensioni prodotto LxHxP (mm)	1.150 x 880 x 750
Dimensioni imballaggio LxHxP (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
Peso (kg)	480

**ACCESSORI (coltelli Non Inclusi)**

Contropinta in alluminio da 30 mm	1
Bracci di supporto	2
Coppia coltelli standard 3 mm	<input type="radio"/>
Coppia coltelli standard 5 mm	<input type="radio"/>
Coppia coltelli standard 7 mm	<input type="radio"/>
Contropinta standard 20 mm	<input type="radio"/>
Contropinta standard 30 mm	<input type="radio"/>
Set di coltelli a pacco	<input type="radio"/>
Set di coltelli speciali	<input type="radio"/>
Contropinta speciale	<input type="radio"/>
Banchi di supporto	<input type="radio"/>

Incluso ● disponibile ○