



Itaca Solution

Cianfrinatrici per
serramenti in alluminio



Cianfrinatrice per chiudere angoli di profilati in alluminio per porte, finestre, e facciate. La macchina è gestita da un sistema elettronico capace di memorizzare, per ogni profilato, le coordinate di cianfrinatura. Queste informazioni sono necessarie al sistema di gestione per il posizionamento automatico della forcella di riferimento dei profilati e degli utensili di cianfrinatura. Forcella ed utensili si piazzano automaticamente al semplice richiamo del profilato su cui si deve operare. I coltelli sono universali, per tutti i profilati, nel caso in cui un utensile dovesse essere sostituito è il sistema a comunicarlo all'operatore.

**ITACA SOLUTION / CIANFRINATRICI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO****CARATTERISTICHE**

Pressione nominale (bar)	7
Pressione max (bar)	10
Forza max di cianfrinatura (kgp)	3.500
Corsa dei coltelli (mm)	10,5
Corsa della contropinta (mm)	120
Altezza max di cianfrinatura (mm)	120
Campo laterale di regolazione (mm)	40

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni prodotto LxHxP (mm)	900 x 1.400 x 950
Dimensioni imballaggio LxHxP (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
Peso (kg)	480

ACCESSORI (coltelli Non Inclusi)

Contropinta in alluminio da 30 mm	1
Bracci di supporto	2
Coppia coltelli standard 3 mm	<input type="radio"/>
Coppia coltelli standard 5 mm	<input type="radio"/>
Coppia coltelli standard 8 mm	<input type="radio"/>
Contropinta standard 20 mm	<input type="radio"/>
Contropinta standard 30 mm	<input type="radio"/>
Set di coltelli a pacco	<input type="radio"/>
Set di coltelli speciali	<input type="radio"/>
Contropinta speciale	<input type="radio"/>
Banchi di supporto	<input type="radio"/>

Incluso ● disponibile ○