



Itaca Solution

Cianfrinatrici per
serramenti in alluminio



La macchina ha due teste operatrici particolari equipaggiate con masse in cui i 2 coltelli sono regolabili su tutte le posizioni di cianfrinatura. I coltelli si spostano e sono regolabili sull'asse Y (lungo il profilato), sull'asse Z (alto-basso) e sull'asse X (lungo la direzione di cianfrinatura). Queste condizioni evitano la sostituzione sulla macchina degli utensili indipendentemente dai diversi tipi di profilato. Si riducono, così, i tempi ed i costi di piazzamento.

**ITACA SOLUTION / CIANFRINATRICI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO****CARATTERISTICHE**

Pressione nominale (bar)	7
Pressione max (bar)	10
Collegamento elettrico standard	230V / 1~ / 50Hz
Forza max di cianfrinatura (kgp)	3.500
Corsa dei coltelli (mm)	10,5
Corsa della contropinta (mm)	120
Altezza max di cianfrinatura (mm)	120
Campo laterale di regolazione (mm)	40

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni prodotto LxHxP (mm)	1.450 x 1.150 x 1.050
Peso (kg)	480

ACCESSORI

Contropinta in alluminio da 30 mm	1
Contropinta standard 20 mm	○
Contropinta speciale	○
Coppia coltelli standard 3 mm	●
Coppia coltelli standard 5 mm	○
Coppia coltelli standard 8 mm	●
Set di coltelli a pacco	○
Set di coltelli speciali	○
Coltelli per squadrette Monticelli	○
Bracci di supporto	2
Banchi di supporto	○

Incluso ● disponibile ○