



## ***V-link***

### Rulliere verticali



Rulliera verticale per il trasferimento, tra diverse postazioni di assemblaggio, di cornici e serramenti anche molto pesanti con estrema facilità.



### **Rulliera**

Una rulliera alla base, di altezza regolabile da 320 a 360 mm da terra, sostiene il peso del serramento e assicura scorrevolezza e facilità di movimentazione.



### **Piano con rullini antigraffio**

Cinque piste di rullini montati su stelo costituiscono l'appoggio del serramento contro la spalliera inclinata e consentono di spostare in tutta sicurezza serramenti anche molto pesanti.



### **Piedini regolabili**

I piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro e permettono di ottenere un'angolazione variabile da 85° a 90°. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

**V-LINK / RULLIERE VERTICALI****CARATTERISTICHE**

Altezza piano a rulli (mm)	320 ÷ 360
Inclinazione piano a rulli regolabile	85° ÷ 90°
Peso (kg)	100
Portata massima (kg)	200
Lunghezza (mm)	3.000
Altezza (mm)	2.165 ÷ 3.015
Larghezza (mm)	870
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido antiscivolo	●

Incluso ● disponibile ○