



## *Itaca Solution*

### Hoekkrimpmachines



Hoekkrimpmachine voor het sluiten van hoeken van aluminium profielen voor deuren, ramen en gevels. De machine wordt bestuurd door een elektronisch systeem dat in staat is voor elk profiel de krimpcoördinaten op te slaan. Deze informatie heeft het beheerssysteem nodig voor de automatische positionering van de referentievork voor het profiel en van de krimpgereedschappen. De vork en de gereedschappen positioneren zich automatisch, door eenvoudigweg het profiel op te roepen waarop men moet werken. De messen zijn universeel, voor alle profielen, in het geval dat een gereedschap vervangen moet worden, waarschuwt het systeem de bediener.


**ITACA SOLUTION / HOEKKRIMP MACHINES**
**KENMERKEN**

Nominale druk (bar)	7
Max druk (bar)	10
Maximale afschuiningskracht (kgp)	3.500
Messlag (mm)	10,5
Slag tegendrukker (mm)	120
Max. afschuiningshoogte (mm)	120
Lateraal afstellingsbereik (mm)	40

**AFMETINGEN EN GEWICHT**

Afmetingen product LxHxD (mm)	900 x 1.400 x 950
Afmetingen verpakking LxHxD (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
Gewicht (kg)	480

**ACCESSOIRES (messen Niet Inbegrepen)**

Tegendrukker in aluminium van 30 mm	1
Steunarmen	2
Paar standaard messen 3 mm	<input type="radio"/>
Paar standaard messen 5 mm	<input type="radio"/>
Paar standaard messen 8 mm	<input type="radio"/>
Standaard tegendrukker 20 mm	<input type="radio"/>
Standaard tegendrukker 30 mm	<input type="radio"/>
Set messen in verpakking	<input type="radio"/>
Set speciale messen	<input type="radio"/>
Speciale tegendrukker	<input type="radio"/>
Steunbanken	<input type="radio"/>

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○