



# MG2-T

## Afzuigers



Afzuigstelsysteem voor aluminium en PVC spanen met enkele zuigmond, ontworpen voor het reinigen van machines en de werkomgeving of het afzuigen van spanen uit werkeenheden die hoge vacuümwaarden vereisen. Door het gebruik van een turbine met een hoge onderdruk in het zijkanaal is het geschikt voor verschillende afzuigbehoeften. Uitgerust met een antistatisch filter, is dit een op wielen gemonteerd, snel los te maken, automatisch vibrerend filter- en reinigingssysteem met opvangbak, om uitgeput materiaal gemakkelijk en snel af te voeren.

**Zuigmond**

Het afzuigstelsel aan de voorzijde bestaat uit één of twee zuigmonden van gegoten aluminium met een diameter van 100 mm. Hiermee kunnen door middel van kunststof buizen en metalen wapening meervoudige verbindingen tot stand worden gebracht met de zuigfittingen die op de snijmachines, de snijcentra, de bewerkingscentra en pvc-machines zijn gemonteerd.

**Opvangbak**

Het opgezogen materiaal wordt in een daarvoor bestemde stalen container met snelsluiting, zodat het opgezogen materiaal snel en gemakkelijk kan worden verwijderd.

**Zwenkwielen**

Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.

**Afzuigenheid**

Afhankelijk van het model kunnen de afzuigers worden uitgerust met zijkanaal turbines van gegoten aluminium als er hoge prestaties vereist zijn, of met centrifugaalventilatoren als er een hoger vermogen nodig is. In beide toepassingen is de impeller direct op de motoras bevestigd, dus zonder overbrengingssysteem: dit vermindert de slijtage van de onderdelen en het daaruit voortvloeiende benodigde onderhoud.

**Filtereenheid**

Afhankelijk van het model afzuiger bevat de stalen filterkamer een polyester filterzak of een krachtig patroonfilter om de afzuiger te beschermen. Hierdoor wordt een hoge stofretentie gegarandeerd en is de uitgaande lucht zuiver, wat te danken is aan een groot oppervlak en een hoge filtratie-efficiëntie.



**MG2-T / AFZUIGERS****MACHINEKENMERKEN**

Motortype: Turbine	●
Diameter zuigmond (mm)	100
Aantal zuigmonden	1
Inhoud van de opvangbak (l)	100
Debiet (m <sup>3</sup> /h)	310
Onderdruk (mbar)	300
Motorvermogen (kW)	2,2
Motortoerental (tpm)	2.800
Gewicht (kg)	110
Zakfilter	●
Vibrerend filterreinigingssysteem	●

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○