



## *Module Bench*

Banken voor Handmatige  
Assemblage



Grote, uitschuifbare, modulaire bank, voor de montage van kozijnen en gordijngelvels. Het beschikt over 3 verschillende werktafels: één van zacht PVC voor de assemblage, één van wrijvingsbestendig hard PVC voor de rotatie en een rollenbaan voor in-line bewegingen.

**Uitschuifbaar blad**

Het uitschuifbare blad kan met een drukknop worden bediend en is voorzien van rollen. Het blad kan aan de productielijn worden gekoppeld en worden gekanteld om de bewegingen van de bediener tijdens de assemblage niet te hinderen.

**Zachte, antislip PVC-werkbladen**

Het werkblad van zacht PVC biedt een hoge wrijvingscoëfficiënt tijdens de montage.

**Verlenging**

De Module Bench kan van 1300 mm worden uitgeschoven tot 2500 mm en kan met behulp van een klemhendel in elke gewenste stand worden gezet, wat een grote veelzijdigheid biedt. De centrale dwarsbalk kan ook handmatig worden gepositioneerd om kleine kozijnen te bewerken.

**Rollentafel**

Met de rollentafel kan de bediener het raam met minimale inspanning langs de assemblagelijijn verplaatsen.

**Harde, wrijvingsbestendige PVC-werkbladen**

Het werkblad van hard wrijvingsbestendig PVC biedt een laag wrijvingscoëfficiënt dat de draaibewegingen van het raamkozijn vergemakkelijkt.

**MODULE BENCH / BANKEN VOOR HANDMATIGE ASSEMBLAGE****WERKEENHEID**

Links of rechts inschuifbare rollentafel	●
Mogelijkheid op pneumatische wissel van verschillende werkbladen (rollenblad, blad van zacht PVC, blad van hard wrijvingsbestendig PVC)	●
Lengte blad van zacht PVC (mm)	4.000
Lengte blad van hard wrijvingsbestendig PVC (mm)	4.000
Lengte rollentafel (mm)	4.000
Lengte uitgeschoven roltafel (mm)	4.600
Lengte inschuifbare roltafel (mm)	600

**KENMERKEN**

In de breedte uit te schuiven (mm) met beweegbare centrale steun	1.300 ÷ 2.500
Hoogte (mm)	900
Luchtverbruik (NI/min)	50
Maximale capaciteit (kg)	800
Gewicht (kg)	550

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○