



## *Transit YP*

Wagens



Wagen bestemd voor het vervoer en de opslag van glas en panelen in assemblagelijnen.



### Vakverdeling

De wagen heeft een dubbele vakverdeling, waardoor er een grotere hoeveelheid profieldelen kan worden getransporteerd en er bovendien aanzienlijk minder ruimte wordt ingenomen.



### Zwenkwielen

Voorzien van 4 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



### Contactoppervlakken

Alle contactvlakken aan de zij- en onderkant zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.

**TRANSIT YP / WAGENS****KENMERKEN**

|  |               |
|--|---------------|
| Diepte van het vak (mm)                                | 999           |
| Basis (mm)   | 1.240 x 1.010 |
| Verticale steun, hoogte (mm)                           | 1.305         |
| Aantal vakken  | 10 x 2        |
| Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken              | ●             |
| Brede steunbasis                                       | ●             |
| Handgreep voor verplaatsen                             | ●             |
| 4 zwenkwieken waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm) | Ø = 125       |
| Gewicht (kg)   | 85            |
| Maximale capaciteit (kg)                               | 500           |

Inbegrepen ● Verrijgbaar ○