



## *Transit YP*

Wagens



Wagen bestemd voor het vervoer en de opslag van glas en panelen in assemblagelijnen.



### Vakverdeling

De wagen heeft een dubbele vakverdeling, waardoor er een grotere hoeveelheid profieldelen kan worden getransporteerd en er bovendien aanzienlijk minder ruimte wordt ingenomen.



### Zwenkwielen

Voorzien van 4 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



### Contactoppervlakken

Alle contactvlakken aan de zij- en onderkant zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.

**TRANSIT YP / WAGENS****KENMERKEN**

Diepte van het vak (mm)	999
Basis (mm)	1.240 x 1.010
Verticale steun, hoogte (mm)	1.305
Aantal vakken	10 x 2
Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken	●
Brede steunbasis	●
Handgreep voor verplaatsen	●
4 zwenkwielen waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm)	Ø = 125
Gewicht (kg)	85
Maximale capaciteit (kg)	500

Inbegrepen ● Verrijgbaar ○