

## ITACA

Furadeiras para  
caixilharias de alumínio



Máquina de cravar para fechar cantos de perfis de alumínio de todos os tipos. Fácil de regular graças à translação das unidades de punctionamento. Os bloqueios das facas são providos de desengate rápido e ímanes de proteção contra quedas. Fácil de utilizar e versátil.

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## ITACA / FURADEIRAS PARA CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO

## CARACTERÍSTICAS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Pressão nominal (bar)           | 7     |
| Pressão máx. (bar)              | 10    |
| Força máx. de chanfradura (kgf) | 3.500 |
| Curso das facas (mm)            | 12    |
| Curso do contra-impulso (mm)    | 120   |
| Altura máx. de chanfradura (mm) | 120   |
| Campo lateral de regulação (mm) | 40    |

## DIMENSÕES E PESO

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Dimensões do produto LxHxP (mm)   | 1.150 x 880 x 750     |
| Dimensões da embalagem LxHxP (mm) | 1.100 x 1.300 x 1.400 |
| Peso (kg)                         | 480                   |

## ACESSÓRIOS (facas Não Incluídas)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Contra-impulso em alumínio de 30 mm | 1 |
| Braços de suporte                   | 2 |
| Par de facas padrão de 3 mm         | ○ |
| Par de facas padrão de 5 mm         | ○ |
| Par de facas padrão de 7 mm         | ○ |
| Contra-impulso padrão de 20 mm      | ○ |
| Contra-impulso padrão de 30 mm      | ○ |
| Jogo de facas em pacote             | ○ |
| Jogo de facas especiais             | ○ |
| Contra-impulso especial             | ○ |
| Bancadas de suporte                 | ○ |

Incluído ● Disponível ○