




Fit Ma

Мануальный
монтажный стол



Стол для монтажа внешней ленточной фурнитуры на створки из алюминия, дерева и ПВХ. Система выдвижных зажимов обеспечивает блокировку створки. Стол оборудован ножницами и системой завинчивания с автоматической подачей, а также системой измерения и резки фурнитуры гидравлическими ножницами.



Система зажимов

Выдвижная система зажимов под рабочей поверхностью позволяет блокировку переплета по центру.



Пневматический наклон рабочей поверхности

Рабочий стол устанавливается в наклонное положение от 0° (горизонтальное) до 12° пневматическим ножным управлением для упрощения операций по сборке фурнитуры.



Автоматический шуруповерт

Шуруповерт с автоматической подачей перемещается по горизонтальным направляющим.



Опорные поверхности из жесткого антифрикционного ПВХ

Опорная поверхность из жесткого антифрикционного ПВХ обеспечивает беспрепятственное скольжение рамы для ее простого перемещения.

**FIT MA / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ****РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ**

Контактные поверхности, покрытые жестким антифрикционным ПВХ	●
Пневматический наклон рабочего стола от 0° (горизонтальное положение) до 12°	●
Регулируемая высота рабочего стола (мм)	875 ÷ 925

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

Размыкание зажима (мм)	290 ÷ 2.840
Регулируемая сила зажима, макс. (N)	740
Зажимная тисковая система с самоцентрированием и выдвигающимися рейками	●

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический шуруповерт на горизонтальной направляющей с системой лазерного наведения	●
Ленточный разрез фурнитуры с автоматическим размерным ограничителем	○
Потребление воздуха (норм.л/мин)	870
Установленная мощность (кВт)	0,35
Длина (мм)	3.540
Ширина (мм)	1.640
Максимальная нагрузочная способность (кг)	1.960
Масса (кг)	300

Включено ● Доступно ○