



Itaca Solution

Corner Crimping Machines



Станок оснащен двумя специальными рабочими головками, оборудованными массами, в которых 2 ножа регулируются во всех положениях снятия фасок. Ножи перемещаются и регулируются по оси Y (вдоль профиля), по оси Z (вверх-вниз) и по оси X (по направлению снятия фасок). Эти условия позволяют избежать смены инструментов на станке независимо от различных типов профиля. Таким образом сокращается время и расходы на переналадку.

**ITACA SOLUTION / CORNER CRIMPING MACHINES****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальное давление (бар)	7
Макс. давление (бар)	10
Стандартное электрическое подключение	230V / 1~ / 50Hz
Макс. сила чеканки (кгс)	3.500
Ход ножей (мм)	10,5
Ход упора (мм)	120
Макс. высота чеканки (мм)	120
Боковой диапазон регулировки (мм)	40

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры продукта ДхВхГ (мм)	1.450 x 1.150 x 1.050
Масса (кг)	480

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Алюминиевый упор 30 мм	1
Стандартный упор 20 мм	<input type="radio"/>
Специальный упор	<input type="radio"/>
Пара стандартных ножей 3 мм	<input checked="" type="radio"/>
Пара стандартных ножей 5 мм	<input type="radio"/>
Пара стандартных ножей 8 мм	<input checked="" type="radio"/>
Комплект пакетных ножей	<input type="radio"/>
Комплект специальных ножей	<input type="radio"/>
Ножи для уголков Monticelli	<input type="radio"/>
Опорные рычаги	2
Опорные столы	<input type="radio"/>

Включено ● Доступно ○