Itaca Solution

Corner Crimping Machines

Станок оснащен двумя специальными рабочими головками, оборудованными массами, в которых 2 ножа регулируются во всех положениях снятия фасок. Ножи перемещаются и регулируются по оси Y (вдоль профиля), по оси Z (вверх-вниз) и по оси X (по направлению снятия фасок). Эти условия позволяют избежать смены инструментов на станке независимо от различных типов профиля. Таким образом сокращается время и расходы на переналадку.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ITACA SOLUTION / CORNER CRIMPING MACHINES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление (бар)	7
Макс. давление (бар)	10
Стандартное электрическое подключение	230V / 1~ / 50Hz
Макс. сила чеканки (кгс)	3.500
Ход ножей (мм)	10,5
Ход упора (мм)	120
Макс. высота чеканки (мм)	120
Боковой диапазон регулировки (мм)	40

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры продукта ДхВхГ (мм)	1.450 x 1.150 x 1.050
Масса (кг)	480

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Алюминиевый упор 30 мм	1
Стандартный упор 20 мм	○
Специальный упор	○
Пара стандартных ножей 3 мм	●
Пара стандартных ножей 5 мм	○
Пара стандартных ножей 8 мм	●
Комплект пакетных ножей	○
Комплект специальных ножей	○
Ножи для уголков Monticelli	○
Опорные рычаги	2
Опорные столы	○

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.