



## Link

Мануальный  
МОНТАЖНЫЙ СТОЛ



Роликовый конвейер, обеспечивающий соединение между местами сборки и легкую транспортировку рам, в том числе тяжелых.



### **Опрокидывающийся рольганг**

Движущаяся поверхность состоит из рядов роликов с мягким ПВХ-покрытием. Два конца рольганга, левый и правый, могут опрокидываться с помощью пневматических цилиндров (дополнительно).



### **Роликовый конвейер**

Опорная поверхность характеризуется наличием многочисленных роликов с устойчивым к царапинам каучуковым покрытием, которые обеспечивают высокую скорость перемещения рамы.



### **Регулируемые ножки**

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают правильную высоту рабочей поверхности и идеальное выравнивание с другими устройствами линии Dinamica. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.



### **Поверхность из мягкого противоскользящего ПВХ**

Станок дополнительно оснащается рабочей поверхностью из мягкого ПВХ. Рабочая поверхность из мягкого ПВХ обеспечивает высокий коэффициент трения, необходимый при сборочных операциях.

**LINK / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина (в зависимости от модели) (мм)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Ширина (мм)	1.600
Макс. нагрузка при 400 мм на опрокидываемом конце (кг)	250
Количество установленных роликовых дорожек	4
Опрокидывающийся слева рольганг	<input type="radio"/>
Опрокидывающийся справа рольганг	<input type="radio"/>
Рабочая поверхность	<input type="radio"/>
Потребление воздуха (при наличии выдвижной поверхности) (норм.л/цикл)	26

Включено ● Доступно ○