



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

10/12/2025



Раздвижной модульный стол больших размеров предназначен для сборки переплетов и секций фасада. Оборудован 3 отдельными рабочими поверхностями: одна – с покрытием из мягкого противоскользящего ПВХ для проведения сборочных операций, другая – с покрытием из антифрикционного твердого ПВХ для выполнения операций вращения и рольганг для перемещения по линии.




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

10/12/2025



Выдвижная поверхность

Выдвижная поверхность с кнопочным управлением и роликами позволяет подключить рабочий стол к производственной линии. Она является опрокидывающейся, чтобы не мешать движениям оператора во время сборочных операций.




Выдвижение

Модуль Bench может выдвигаться на расстояние от 1300 мм до 2500 мм и может устанавливается в любом положении с помощью крепежного рычага, что обеспечивает большую универсальность. Также можно вручную позиционировать центральную траверсу для обработки небольших рам.



Роликовый конвейер

Роликовый конвейер позволяет перемещать раму по сборочной линии с минимальными усилиями со стороны оператора.



Опорные поверхности из мягкого противоскользящего ПВХ

Рабочая поверхность из мягкого ПВХ обеспечивает высокий коэффициент трения при сборочных операциях.



Опорные поверхности из жесткого антифрикционного ПВХ

Рабочая поверхность из жесткого антифрикционного ПВХ обеспечивает низкий коэффициент трения, который облегчает вращательные движения переплета.



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.Iva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









MODULE BENCH / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ	
Выдвижной роликовый конвейер справа или слева	•
Возможность пневматической смены различных рабочих поверхностей (роликовый конвейер, мягкая ПВХ поверхность, жесткая антифрикционная ПВХ поверхность)	•
Длина мягкой ПВХ поверхности (мм)	4.000
Длина жесткой антифрикционной ПВХ поверхности (мм)	4.000
Длина роликового конвейера (мм)	4.000
Длина выдвинутого роликового конвейера (мм)	4.600
Длина выдвижного роликового конвейера (мм)	600

1.300 ÷ 2.500
900
50
800
550

Включено ● Доступно ○