



Roto

Вспомогательное
Оборудование



Вертикальная упаковочная машина для оконных рам. Вращающаяся опорная поверхность оснащена роликовым конвейером для упрощения обработки тяжелых или больших заготовок. Машина предназначена для использования одним оператором.

**Блокировка переплетов**

Движение штока обеспечивает пневматическое опускание для надлежащей блокировки рамы.

**Отсек двойной бобины**

Система двойных кареток позволяет хранить рулоны микроленки и воздушно-пузырчатой пленки отдельно для ускорения автоматизированных операций упаковки.

**Система управления и pedalный механизм**

Центральная консоль, изготовленная из термоформовочного ABS, позволяет управлять такими функциями, как: скорость вращения тарельчатой опоры, выбор скорости подъема упаковочных бобин, блокировка рамы, выбор направления размотки бобины, кнопка ручной смены бобины.

**Рольганг перемещения переплета**

Стационарный рольганг с пневматическим перемещением позволяет горизонтально перемещать раму по роликам, установленным на стержне и обеспечивающим плавность и легкость перемещения.

**ROTO / ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|-----------|
| Педальный механизм управления | ● |
| Панель управления с дисплеем для отображения и настройки рабочих параметров | ● |
| Полуавтоматическая поворотная стола | ● |
| Каретка для двойной бобины воздушно-пузырьчатой пленки/микропленки | ● |
| Поворотная поверхность (мм) | Ø = 1.800 |
| Скорость вращения стола (оборотов/мин) | 4 ÷ 12 |
| Скорость подъема/опускания каретки (м/мин) | 1,3 ÷ 3,5 |
| Потребление воздуха (норм.л/цикл) | 18 |
| Установленная мощность (кВт) | 1,9 |

УПАКОВЫВАЕМЫЙ РАМОЧНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

| | |
|------------------------------|-------------|
| Высота (мм) | 600 ÷ 2.800 |
| Ширина (мм) | 320 ÷ 1.800 |
| Толщина (мм) | 40 ÷ 380 |
| Максимальная масса окна (кг) | 80 |

РАЗМЕРЫ БОБИНЫ (ПЛЕНКИ)

| | |
|---|---------|
| Внешний диаметр, максимальный размер (мм) | 300 |
| Внутренний диаметр (мм) | 76 |
| Высота бобины (мм) | 500 |
| Толщина пленки (μ) | 17 ÷ 35 |
| Максимальная масса (кг) | 20 |

РАЗМЕРЫ БОБИНЫ (ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬЧАТОЙ ПЛЕНКИ)

| | |
|---|-------|
| Внешний диаметр, максимальный размер (мм) | 1.000 |
| Внутренний диаметр (мм) | 76 |
| Высота бобины (мм) | 500 |
| Максимальная масса (кг) | 12 |

Включено ● Доступно ○