




Transit KA

Тележки



Картка для транспортировки и складирования створок. Опорная станина каждого отделения оборудована роликами, упрощающими перемещение тяжелых или больших заготовок.



Контактные поверхности

Все контактные боковые и нижние поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.



Рольганг перемещения переплета

Стационарный рольганг с пневматическим перемещением позволяет горизонтально перемещать раму по роликам, установленным на стержне и обеспечивающим плавность и легкость перемещения.



Вращающиеся колеса

2 стационарных и 2 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.




TRANSIT KA / ТЕЛЕЖКИ
ГЛУБИНА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

TRANSIT KA 6-100 мм (мм)	995
TRANSIT KA 10-100 мм (мм)	1.540
TRANSIT KA 15-100 мм (мм)	2.220
TRANSIT KA 5-130 мм (мм)	1.010
TRANSIT KA 10-130 мм (мм)	1.840
TRANSIT KA 15-130 мм (мм)	2.670
TRANSIT KA 5-160 мм (мм)	1.160
TRANSIT KA 10-160 мм (мм)	2.140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество отделений (в зависимости от модели)	5 - 6 - 10 - 15
Ширина отделения (мм) (в зависимости от модели)	100 - 130 - 160
Глубина отделений (мм)	980
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Оснащение для рельсового пути K-Rail	●
Основание с рольгангом	●
Ручка для перемещения	●
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	Ø = 150

МАССА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

TRANSIT KA 5-160 мм (кг)	95
TRANSIT KA 10-160 мм (кг)	180
TRANSIT KA 15-130 мм (кг)	220
TRANSIT KA 10-130 мм (кг)	155
TRANSIT KA 5-130 мм (кг)	90
TRANSIT KA 15-100 мм (кг)	215
TRANSIT KA 10-100 мм (кг)	150
TRANSIT KA 6-100 мм (кг)	100

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)**

TRANSIT KA 15-100 мм (кг)	685
TRANSIT KA 6-100 мм (кг)	600
TRANSIT KA 10-100 мм (кг)	750
TRANSIT KA 5-130 мм (кг)	500
TRANSIT KA 10-130 мм (кг)	745
TRANSIT KA 15-130 мм (кг)	680
TRANSIT KA 5-160 мм (кг)	500
TRANSIT KA 10-160 мм (кг)	720

Включено ● Доступно ○