



Transit YA

средства буферизации
и перемещения



Каретка для транспортировки и складирования рам, створок и каркасных конструкций.



Контактные поверхности

Все контактные боковые и нижние поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.



Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.

**TRANSIT YA / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Глубина отделения (мм)	930
Ширина отделения (мм)	100
Вертикальная опора, высота (мм)	1.045
Количество отделений	10
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Широкое опорное основание	●
Ручка для перемещения	●
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	Ø = 125
Длина (мм)	1.540
Ширина (мм)	1.050
Высота (мм)	1.305
Масса (кг)	90
Максимальная нагрузочная способность (кг)	500

Включено ● Доступно ○