



Transit YP

средства буферизации
и перемещения



Каретка для транспортировки и складирования стекол и панелей на сборочных участках.

**Деление на отсеки**

Каретка располагает удвоенным отсеком, что позволяет значительно увеличить количество транспортируемых заготовок, а также существенно сэкономить занимаемое пространство.

**Контактные поверхности**

Все контактные боковые и нижние поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.

**Вращающиеся колеса**

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.

**TRANSIT UP / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---------------|
| Глубина отделения (мм) | 999 |
| Основание (мм) | 1.240 x 1.010 |
| Вертикальная опора, высота (мм) | 1.305 |
| Количество отделений | 10 x 2 |
| Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ | ● |
| Широкое опорное основание | ● |
| Ручка для перемещения | ● |
| 4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм) | Ø = 125 |
| Масса (кг) | 85 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 500 |

Включено ● Доступно ○