



Wt 450

средства буферизации
и перемещения



Картка для использования в конце производственной линии. С помощью одного инструмента позволяет производить складирование в цеху и транспортировку готовых переплетов на стройплощадки.



Оснащение для подключения подъемного устройства

Позволяет выполнять подъем вилочным погрузчиком, так как оснащен гнездом для вил. Располагает также крюками, обеспечивающими подъем краном.



Оснащение для подключения транспортера

Вращающиеся ролики с тормозом можно легко и быстро снять, чтобы разместить каретку на собственных резиновых ножках для обеспечения безопасной транспортировки на грузовых транспортных средствах.



Поверхность из противоскользящего ПВХ

Рабочие поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует надежную опору при позиционировании переплета.



Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика, из которых 2 с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**WT 450 / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Крюки подъема и подвешивания	●
Основание модульной конструкции (мм)	970 x 1.730
Высота модульной конструкции (мм)	1.805
Съемные колеса для автотранспорта	●
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	Ø = 125
Максимальная нагрузочная способность (кг)	400
Масса (кг)	77

Включено ● Доступно ○