



300 B2

Enkelsågar



Bärbar kap för kapning och måttjustering av små profiler både på verkstaden och på byggsplatsen.



Portabelt kap

I kapenheten används en HM-klinga med manuell matning. Möjliggör rotation i 45° åt höger och vänster och lutning i 45°. Det finns dessutom möjlighet att genomföra klyvning på det lilla övre bordet.



Klingskydd

Två skyddsskivor skyddar klingan i viloläge, vilket garanterar operatörens säkerhet och förebygger incidenter. När klingan är i rörelse förblir det övre skyddet stängt vilket förhindrar kontakt under användning av kapen. När man använder det lilla övre bordet lyfts skyddet under inmatningen av profilen för att endast frigöra den delen av klingan som kommer i kontakt med profilen.




Manuell horisontell klamp

Klampen kan placeras antingen på höger eller vänster sida. Korrekt låsning av profilen i maskinen sker genom positioneringen som sker automatiskt.



Dubbelkapning i två plan

Rotationen i $\pm 45^\circ$ och lutningen i upp till 45° kan genomföras samtidigt för kapning i två plan. Med maskinen är det möjligt att kapa profilen i mellanliggande vinklar både på den horisontella och den vertikala planen.



Klyvkapning

Det övre lilla bordet gör det möjligt att utföra klyvkapning. Genom att positionera profilen som ska kapas mot sidoanslaget, och sedan förflyttas manuellt kan klyvning genomföras med bra precision.

**300 B2 / ENKELSÅGAR****KLINGA**

Widia (mm)

Ø = 300

KLINGMATNING

Manuell

SKYDD AV KAPOMRÅDE

Lokal med mekanisk styrning

SMÖRJSYSTEM

Manuell

FÄSTE FÖR STYCKE

Manuell horisontell klamp

1

Ingår ● Tillgänglig ○