



## FIVE CS

### Manuella Monteringsbord



Kontrollbänk för fönster- och dörrar i aluminium. Gör det möjligt att återskapa användningsvillkoren för fönster- och dörrar: ramen låses med ett justerbart klampsystem på hela fönster-/dörrarens höjd, karmarna förs in i ramen, inglasningen och slutkontrollen genomförs. Med rullbanan kan operatören mata in och ut tunga fönster- och dörrkarmar helt självständigt.



### Fällbart arbetsbord

Arbetsbordet är pneumatiskt svängbart medels fotpedalen och kan lutas från 0°, horisontellt läge, till 85°.



### Uppläggningsytor i PVC med låg friktion

Uppläggningsarmar i hård PVC med låg friktion säkerställer hög glidförmåga på ramen och möjliggör därmed enkel förflyttning.



### Pneumatisk styrning

En mittkonsol med tvåhandskontroll styr låsningen/upplåsningen av ramen. En dubbel fotpedal möjliggör dessutom tippningen av arbetsytan eller drivningen av den horisontella rullbanan för profilens av- och påtransport.



### Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En fällbar rullbana med pneumatisk tiltning möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.



### Låsning av ram

Bordets låssystem sker på ett självcentrerande sätt, tack vare en kuggstång som säkerställer perfekt parallellitet och jämnt tryck genom användning av tryckluftscylindrar.



**FIVE CS / MANUELLA MONTERINGSBORD****EGENSKAPER**

|  |             |
|--|-------------|
| Kontaktytor täckta med hård PVC med låg friktion                   | ●           |
| Höjjusterbart arbetsbord (mm)                                      | 875 ÷ 925   |
| Tippbart arbetsbord från 0° (horisontell) till 85°                 | ●           |
| Justerbar fastspänningskraft (max) (N)                             | 660         |
| Öppning spännhållare (mm)  | 425 ÷ 2.425 |
| Höjd skovel spännhållare (max) (mm)                                | 65          |
| Höjd spännhållare med 5 bågbeslag justerbara på båda balkarna (mm) | H = 2.060   |
| Självcentrerande klampsystem med spännhållare med sänkbara stänger | ●           |
| Pneumatisk tippning av rullbanan när skivan är horisontell         | ●           |
| Rullbana för på- och utmatning med justerbar höjd från marken (mm) | 305 ÷ 355   |
| Längd (mm)   | 3.000       |
| Luftförbrukning (Nl/cykel)   | 150         |
| Maxlast (kg)   | 200         |
| Vikt (kg)  | 330         |

Ingår ● Tillgänglig ○