



Itaca Solution

Bormaskiner/Slitsfräsar



Maskinen har två speciella operatörshuvuden utrustade med massor där de två knivarna kan ställas in i alla avfasningspositioner. Knivarna rör sig och är justerbara i Y-axeln (längs profilen), Z-axeln (hög-låg) och X-axeln (längs flisningsriktningen). På så sätt undviks verktygsbyten i maskinen oavsett vilka olika profiltyper som används. Detta minskar placeringstiden och kostnaderna.

**EGENSKAPER**

Nominellt tryck (bar)	7
Maxtryck (bar)	10
Elstandardanslutning	230V / 1~ / 50Hz
Max tätningskraft (kgp)	3.500
Knivslaglängd (mm)	10,5
Motkraftslaglängd (mm)	120
Max tätningsslaglängd (mm)	120
Sidojusteringsområde (mm)	40

MÅTT OCH VIKT

Produktmått BxHxD (mm)	1.450 x 1.150 x 1.050
Vikt (kg)	480

TILLBEHÖR

Aluminiummottrycksskruv 30 mm	1
Standardmotstånd 20 mm	<input type="radio"/>
Specialstandardmotstånd	<input type="radio"/>
Standardkopia knivar 3 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standardkopia knivar 5 mm	<input type="radio"/>
Standardkopia knivar 8 mm	<input checked="" type="radio"/>
Set med packknivar	<input type="radio"/>
Set med specialknivar	<input type="radio"/>
Knivar för Monticelli-fyrkanter	<input type="radio"/>
Stödarmar	2
Stödbänkar	<input type="radio"/>

Ingår ● Tillgänglig ○