



# LINK

## Manuella Monteringsbord



Rullbord som gör det möjligt att förena monteringsstationerna och mycket enkelt förflytta även väldigt tunga ramar.

**Rullbana fällbar**

Glidskivan består av rader av rullar belagda i mjuk PVC, rullbanans två ändar, höger och vänster, kan tippas med tryckluftscylindrarna (tillval).

**Rullbana**

Den vertikala anläggningsytan har flera rullar belagda i reptåligt gummi som säkerställer hög rörelsehastighet för ramen.

**Justerbara fötter**

De höjjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i monteringslinjen. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

**Arbetsbord i PVC**

Som tillval är det möjligt att utrusta denna maskin med ett arbetsbord i PVC. Det ger en hög friktionskoefficient, som är användbar för monteringsfaserna.

**LINK / MANUELLA MONTERINGSBORD****EGENSKAPER**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Längd (beroende på modell) (mm)                           | 1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| Bredd (mm)  | 1.600                         |
| Maxlast 400 mm på tippbar ände (kg)                       | 250                           |
| Antal rullbanor installerade                              | 4                             |
| Rullbana fällbar vänster                                  | <input type="radio"/>         |
| Rullbana fällbar höger                                    | <input type="radio"/>         |
| arbetsbord  | <input type="radio"/>         |
| Luftförbrukning (om utrustad med sänkbar skiva) (l/ciclo) | 26                            |

Ingår ● Tillgänglig ○