



LINK

Manuella Monteringsbord



Rullbord som gör det möjligt att förena monteringsstationerna och mycket enkelt förflytta även väldigt tunga ramar.



Rullbana fällbar

Glidskivan består av rader av rullar belagda i mjuk PVC, rullbanans två ändar, höger och vänster, kan tippas med tryckluftscylindrarna (tillval).



Rullbana

Den vertikala anläggningsytan har flera rullar belagda i reptåligt gummi som säkerställer hög rörelsehastighet för ramen.



Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i monteringslinjen. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.



Arbetsbord i PVC

Som tillval är det möjligt att utrusta denna maskin med ett arbetsbord i PVC. Det ger en hög friktionskoefficient, som är användbar för monteringsfaserna.

**LINK / MANUELLA MONTERINGSBORD****EGENSKAPER**

| | |
|---|-------------------------------|
| Längd (beroende på modell) (mm) | 1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| Bredd (mm) | 1.600 |
| Maxlast 400 mm på tippbar ände (kg) | 250 |
| Antal rullbanor installerade | 4 |
| Rullbana fällbar vänster | <input type="radio"/> |
| Rullbana fällbar höger | <input type="radio"/> |
| arbetsbord | <input type="radio"/> |
| Luftförbrukning (om utrustad med sänkbar skiva) (l/ciclo) | 26 |

Ingår ● Tillgänglig ○