



LINK

Monteringsbord



Rullbord som gör det möjligt att förena monteringsstationerna och mycket enkelt förflytta även väldigt tunga ramar.



Rullbana fällbar

Glidskivan består av rader av rullar belagda i mjuk PVC, rullbanans två ändar, höger och vänster, kan tippas med tryckluftscylindrarna (tillval).



Rullbana

Den vertikala anläggningsytan har flera rullar belagda i reptåligt gummi som säkerställer hög rörelsehastighet för ramen.



Arbetsbord i PVC

Som tillval är det möjligt att utrusta denna maskin med ett arbetsbord i PVC. Det ger en hög friktionskoefficient, som är användbar för monteringsfaserna.



Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i monteringslinjen. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

**LINK / MONTERINGSBORD****EGENSKAPER**

Längd (beroende på modell) (mm)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Bredd (mm)	1.600
Maxlast 400 mm på tippbar ände (kg)	250
Antal rullbanor installerade	4
Rullbana fällbar vänster	<input type="radio"/>
Rullbana fällbar höger	<input type="radio"/>
arbetsbord	<input type="radio"/>
Luftförbrukning (om utrustad med sänkbar skiva) (NI/ciclo)	26

Ingår ● Tillgänglig ○