



MODULE BENCH

Manuella Monteringsbord



Stor utdragbar modulbänk för montering av fönster- och dörrkarmar och fasadceller. Den består av med 3 åtskilda arbetsbord: en i mjuk PVC för montering, en i halkfri, hård PVC för rotation och en rullbana för förflyttning i linjen.



Nedsänkbar rullbana

En sänkbar skiva manövreras med en knapp och är täckt av rullar. Den gör det möjligt att ansluta bänken till produktionslinjen och är fällbar för att inte vara i vägen för operatören under monteringsprocesserna.



Förlängning

Module Bench kan förlängas från 1 300 mm till 2 500 och kan ställas in i önskad position med en låsspak. Det är dessutom möjligt att manuellt placera den centrala balken för bearbetning av små ramar.



Rullbana

Rullbanan gör att fönster- och dörrkarmar kan transporteras längs monteringslinjen med minimal kraftansträngning från operatören.



Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC

Det mjuka arbetsbordet i PVC ger en hög friktionskoefficient under monteringsfaserna.



Bord i PVC med låg friktion

Arbetsbordet i PVC med låg friktion förenklar rotationsrörelser för fönster- och dörrkarmar.

**MODULE BENCH / MANUELLA MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

sänkbart rullbord höger eller vänster	●
Möjlighet till pneumatiskt utbyte mellan olika arbetsbord (rullbord, skiva i mjuk PVC, skiva i hård PVC med låg friktion)	●
Längd på mjuk PVC-skiva (mm)	4.000
Längd på hård PVC-skiva med låg friktion (mm)	4.000
Längd rullbord (mm)	4.000
Längd rullbord förlängt (mm)	4.600
Längd sänkbart rullbord (mm)	600

EGENSKAPER

Utdragbar på bredden (mm) med rörligt mittstöd	1.300 ÷ 2.500
Höjd (mm)	900
Luftförbrukning (l/min)	50
Maxlast (kg)	800
Vikt (kg)	550

Ingår ● Tillgänglig ○