




Precision RS

Dubbla geringssågar



Dubbel geringsåg med 5 styrda axlar för bearbetning av aluminium och lättare legeringar. Automatisk förflyttning av det rörliga munstycket och elektronisk styrning av samtliga vinklar från 22°30' (inre vinklar) till 45° (yttre vinklar), och med en precision där varje grad omfattar 280 olika lägen. Knivbladen i widia på 600 mm kan avancera i två olika lägen. Standardmatningen optimerar skärddiagrammet i vertikal riktning för att kapa profiler som är över 450 mm höga. Det radiella funktionsläget utnyttjar en mycket bred slaglängd som är bredare än lodrätt referensplan och genererar ett brett diagram i vågrätt. Denna lösning tillåter kapning av profiler med en längd på upp till 240 mm. Maskinen erbjuds i två versioner: PRECISION RS L för kapning av lätta profiler med stort tvärsnitt och normal tjocklek; PRECISION RS H för tunga profiler med högt skärmotstånd och hög tjocklek eller en geometri som kräver en stor kontaktbåge med klingan. Bladmatningen drivs av ett par NC-axlar för att säkerställa optimal justering av bladets hastighet och utmatningsslag.



Virtuell axel för gerkapning

Geringsmöjligheter på varje kaphuvud, ner till 22°30' inåt, klingmatningen är radiellt bakifrån. Denna patenterade lösning gör att profiler kan enkelt placeras och säkert spännas fast på arbetsbordet.



Radiell kapning

Denna patenterade funktion möjliggör kapning av mycket breda profiler. Sågarmen som håller klingan kan köra ut ur såghuset och förlänger därmed klingans matningsrörelse.



Kontroll

Kontrollpanelen, ergonomisk och extremt avancerad, använder en pekskärm på 10,4" och en helt och hållet anpassad programvara med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin, i Microsoft Windows®-miljön. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för profilens in- och utmatning.



Fastspänning av profil

Med det breda utrymmet som garanteras av den virtuella axeln, klampas profilen för kapningen med precision på ett säkert sätt med hjälp av två horisontella tryckdon. Vid behov för vertikal låsning finns ett patenterat system med horisontella spännfötter som möjliggör horisontell låsning av profilen.



Etikettskrivare (Frivillig)

Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.



Luftkonditionering för elskåp (Frivillig)

Med luftkonditioneringen för elskåpet kan temperaturen i elskåpet kontrolleras för att undvika skador på el- och pneumatikkomponenter vid för höga temperaturer. Den skapar en kyld och fuktfri miljö som undviker stillestånd pga. temperatur eller fuktproblem.



PRECISION RS / DUBBLA GERINGSSÅGAR

LAYOUT



| | A | B | C | D |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Precision RS - 5m (mm) | 8.100 | 8.500 | 9.000 | 9.100 |
| Precision RS - 6m (mm) | 9.100 | 9.500 | 10.000 | 10.100 |

1. Spåntransportband i gummi (option)
2. Rullbana stödprofil på huvud fäst på profilgång från vänster (option)
3. Skyddsstängsel på 4:e sidan (option)
4. Ljudisolerad kabin med fullständigt skydd med innerbelysning (option)

Totaldimensionerna kan variera med tanke på produktens konfiguration.




MASKINENS EGENSKAPER

| | |
|--|--------|
| Kontroll av elektronisk X-axel | ● |
| Positioneringshastighet X-axel standard (m/min) | 25 |
| Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med absolut magnetband | ● |
| Detektering av kapenhetens lutning med ett direkt mätsystem med absolut magnetband | ● |
| Elektronisk kontroll av mellanvinklar | ● |
| Vinkling inåt max. | 22°30' |
| Vinkling utåt max. | 45° |
| Elektronisk CN-axel för klingmatning | ● |
| Elektronisk tjockleksmätare av profil | ○ |

KAPENHET


| | |
|--|-----|
| HM-klingor | 2 |
| Nominell effekt borstlös klingmotor - version L (kW) | 1,5 |
| Toppeffekt för borstlös klingmotor - version L (kW) | 4,5 |
| Nominell effekt borstlös klingmotor - version H (kW) | 2,5 |
| Toppeffekt för borstlös klingmotor - version H (kW) | 7,5 |

KAPDIAGRAM





LUTNING KAPENHET



Elektronisk justering av mellanvinklar


KONTAKTLÄNGD

Maximal kontaktlängd för aluminiumkapning (mm) (version L)

35 (*)

Maximal kontaktlängd för aluminiumkapning (mm) (version H)

130 (*)



A = kontaktområde (mm) V = Framfartshastighet lama (mm/s)

(*) Data uppmätt med bladframmatning lika med 5 mm/s. Prestandan nära gränsen måste kontrolleras genom analys av de specifika profilerna

ARBETSOMRÅDE

| | |
|---|---------------|
| Effektiv kapning, beroende på modell (mm) | 5.000 / 6.000 |
| Minsta kapning för 2 huvuden i 90° (mm) | 390 |
| Minsta kapning med programvara PRO med 2 huvuden 90° (mm) | 280 |
| Minsta kapning med programvara PRO med 2 interna huvuden 45° (mm) | 520 |
| Minimal kapfunktion med programvara SLICE (mm) | 0 |
| Maximal profilbredd med standardkapning (mm) | 167 |
| Maximal profilhöjd med radiell kapning i 90° (mm) | 215 |
| Maximal profilhöjd med radiell kapning i 45° utåt (mm) | 90 |
| Maximal profilhöjd med radiell kapning i 45° inåt (mm) | 150 |
| Maximal profilbredd med radiell kapning (mm) | 240 |

**SÄKERHET OCH SKYDD**

Integrerat främre skydd med elektrisk manövrering

Ljudisolerad kabin med fullständigt skydd med innerbelysning

POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL

Två pneumatiska horisontella klampar med enhet "lågtryck"

Klamparnas horisontella vridmoment för vertikal fastspänning

Ytterligare två horisontella klampar

Manuell registrering positionering av klampar på grafiskt gränssnitt

DIGICLAMP - digitalt kontrollsystem för positionering och övervakning av klampar

Mellanliggande stöd för pneumatisk profil

Rullbana på rörligt huvud med pneumatiska profilstöd med servostyrning

Ingår Tillgänglig