



## Rifila

### Enkelsågar



Enkel justersåg med uppåtgående klinga, för extruderade profiler och plana aluminiumplattor. Den särskilt robusta strukturen gör det möjligt att få en väldefinierad och precis kapning som gör profilens sidor helt parallella. Dessutom är den förberedd för att ställas in med stödrullbanor som utökar dess mångsidighet. Klingskyddet är konstruerat och byggt för bearbetning med maximal säkerhet.



### Justerbart anslag

Med utgångspunkt från klingans mittlinje kan området som ska kapas bort enkelt definieras.



### Graderad skala

Gör det möjligt att mekaniskt fixera klingans position utifrån sågbordet och tjockleken på profilen.



### Arbetsområde

Det robusta och väl tilltagna arbetsbord i gjutjärn kännetecknas av en stor plan yta med möjlighet att bearbeta både aluminiumprofiler- och plåtar.

**RIFILA / ENKELSÅGAR****KLINGA**

Widia (mm)

Ø = 350

**KLINGMATNING**

Maxhöjd för puts (mm)

120

**SKYDD AV KAPOMRÅDE**

Lokal med manuell inställning

**SMÖRJSYSTEM**

Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion

**MOTOR**

Självbromsande trefasmotor



Bromsens svarstid (s)

10

Effekt (kW)

1,5

Ingår  Tillgänglig